

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hilook-8-kanalowy-4mp-nvr-8ch-4mp-8p-z-dyskiem-2tb-p-169195.html>

## Rejestrator IP Hilook 8 kanałowy 4MP NVR-8CH-4MP/8P z dyskiem 2TB



Cena brutto	<b>768,40 zł</b>
Cena netto	<b>624,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_62281</b>
Kod producenta	<b>463_62281</b>
Kod EAN	<b>6942160437040</b>

### Opis produktu

## Rejestrator IP Hilook 8 kanałowy 4MP NVR-8CH-4MP/8P z dyskiem 2TB

Model: NVR-8CH-4MP/8P 2TB (D)

### Najważniejsze cechy:

- **Wbudowany dysk twardy 2TB** – gotowość do pracy od razu po podłączeniu, długi czas archiwizacji nagrań.
- Obsługa **8 kamer IP o rozdzielczości do 4MP**.
- **8 portów PoE** – zasilanie i transmisja obrazu jednym kablem, szybka i estetyczna instalacja.
- Zaawansowana kompresja **H.265+ / H.265** – mniejsze zużycie przestrzeni dyskowej i niższe obciążenie sieci.
- Wyjścia wideo **HDMI i VGA** z obsługą rozdzielczości Full HD.
- Inteligentne funkcje analizy obrazu – **detekcja przekroczenia linii i wtargnięcia**.
- Automatyczne wyszukiwanie i szybkie dodawanie kamer IP do systemu.
- Zdalny dostęp i zarządzanie przez aplikację **Hik-Connect / HiLookVision**.
- Stabilna i niezawodna praca w trybie ciągłym 24/7.

### Specyfikacja techniczna:

- **Wykrywanie ruchu:** Motion Detection 2.0 – tak
- **Analiza obrazu:** analiza ludzi i pojazdów – 4 kanały

### Wideo i dźwięk:

- **Wejście wideo IP:** 8 kanałów
- **Przepustowość wejściowa:** 60 Mbps
- **Przepustowość wychodząca:** 60 Mbps
- **Wyjście HDMI:**
  - 4K (4096 × 2160) / 30 Hz
  - 4K (3840 × 2160) / 30 Hz
  - 2K (2560 × 1440) / 60 Hz
  - 1920 × 1080 / 60 Hz

- 
- 1600 × 1200 / 60 Hz
  - 1280 × 1024 / 60 Hz
  - 1280 × 720 / 60 Hz
  - **Wyjście VGA:**
  - 1920 × 1080 / 60 Hz
  - 1280 × 1024 / 60 Hz
  - 1280 × 720 / 60 Hz
  - **Tryb wyjścia wideo:** jednoczesne HDMI / VGA
  - **Wyjście audio:** 1 kanał, RCA (liniowe, 1 k?)
  - **Dźwięk dwukierunkowy:** 1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 k?)

#### Dekodowanie:

- **Format dekodowania:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- **Rozdzielczość nagrywania:** 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- **Synchroniczne odtwarzanie:** 8 kanałów
- **Zdolność dekodowania:** 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- **Typ strumienia:** wideo lub wideo + dźwięk
- **Kompresja dźwięku:** G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726

#### Sieć:

- **Połączenia zdalne:** do 32 użytkowników
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ-45 10/100 Mbps, samoadaptacyjny

#### PoE:

- **Porty PoE:** 8 × RJ-45 10/100 Mbps
- **Maks. moc PoE:** ? 75 W
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af / at

#### Interfejsy dodatkowe:

- **SATA:** 1 × SATA
- **Maks. pojemność dysku:** do 8 TB
- **USB:** 2 × USB 2.0
- **Wejście/wyjście alarmu:** brak

#### Ogólne:

- **Zasilanie:** 48 V DC, 1.88 A
- **Pobór mocy:** ? 10 W (bez HDD i PoE)
- **Temperatura pracy:** od -10 °C do 55 °C
- **Wilgotność pracy:** 10% - 90%
- **Wymiary (S × G × W):** 265 × 225 × 48 mm
- **Waga:** ? 1 kg (bez dysku)