

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hilook-8-kanalowy-4mp-nvr-8ch-h-8p-poe-z-dyskiem-2tb-p-180571.html>



Rejestrator IP Hilook 8 kanałowy 4MP NVR-8CH-H/8P PoE z dyskiem 2TB

Cena brutto	748,80 zł
Cena netto	608,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_62283
Kod producenta	463_62283

Opis produktu

Rejestrator IP Hilook 8 kanałowy 4MP NVR-8CH-H/8P PoE z dyskiem 2TB

Model: NVR-8CH-H/8P 2TB (D)

Najważniejsze cechy:

- Obsługa **8 kamer IP do 4MP**
- **8 portów PoE** – szybka i prosta instalacja
- **Wbudowany dysk twardy 2TB**
- **Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- **Jednoczesne wyjście obrazu HDMI i VGA**
- **Inteligentne funkcje analizy obrazu (detekcja zdarzeń)**
- **Zdalny dostęp przez aplikację Hik-Connect / HiLookVision**
- **Stabilna i intuicyjna obsługa**

Rejestrator Hilook NVR-8CH-H/8P z wbudowanym dyskiem 2TB to idealne rozwiązanie do średnich i większych instalacji monitoringu IP, zapewniające wysoką wydajność, łatwą konfigurację oraz bezpieczne przechowywanie nagrań.

Specyfikacja techniczna - Hilook NVR-8CH-H/8P

Wideo i audio:

- Liczba kanałów IP: **8**
- Maksymalna rozdzielczość kamer: **do 6 MP**
- Nagrywanie: **do 4 MP na wszystkich kanałach**
- Kompresja wideo: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Obsługa strumieni: **wideo / wideo + audio**
- Odtwarzanie synchroniczne: **4 kanały**
- Możliwości dekodowania:
 - 4 × 1080p (30 fps)
 - 2 × 4 MP (30 fps)
 - 1 × 6 MP (30 fps)

Przepustowość:

- Pasma wejściowe: **do 60 Mbps**
- Pasma wyjściowe: **do 60 Mbps**

Wyjścia wideo:

- HDMI: **1 × do 1920 × 1080p / 60 Hz**
- VGA: **1 × do 1920 × 1080p / 60 Hz**
- Tryb wyjścia obrazu: **HDMI i VGA jednocześnie**

Sieć i zdalny dostęp:

- Interfejs sieciowy: **1 × RJ-45 10/100 Mbps**
- Liczba jednoczesnych połączeń zdalnych: **do 16**
- Obsługiwane protokoły:
- TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
- SADP, SMTP, UPnP™, HiLookVision

PoE:

- Liczba portów PoE: **8 × RJ-45**
- Standard PoE: **IEEE 802.3af / at**
- Maksymalna moc PoE: **? 75 W**

Dysk i archiwizacja:

- Interfejs dysku: **1 × SATA**
- Maksymalna obsługiwana pojemność: **do 6 TB**
- **Wbudowany dysk twardy: 2TB**

Porty i interfejsy:

- USB: **2 × USB 2.0**
- Złącza: HDMI, VGA, LAN, PoE, zasilanie, GND

Zasilanie i pobór mocy:

- Zasilanie: **48 V DC / 1,8 A**
- Pobór mocy: **? 10 W (bez HDD i PoE wyłączonego)**

Warunki pracy:

- Temperatura pracy: **-10°C do +55°C**
- Wilgotność pracy: **10% - 90%**

Parametry fizyczne:

- Wymiary (S × G × W): **285 × 210 × 48 mm**
- Waga: **? 1 kg (bez dysku)**