

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hilook-nvr-104mh-dd-4-kanalowy-4mp-p-184525.html>



Rejestrator IP Hilook NVR-104MH-D(D) 4- kanałowy 4MP

Cena brutto	268,70 zł
Cena netto	218,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_68833
Kod producenta	463_68833
Kod EAN	6942160417004

Opis produktu

Rejestrator IP Hilook NVR-104MH-D(D) 4- kanałowy 4MP

Model: NVR-104MH-D(D)

Najważniejsze cechy produktu:

- **Obsługa do 4 kamer IP** - idealne rozwiązanie do mniejszych instalacji monitoringu
- **Nagrywanie do 4 MP** - szczegółowy obraz i wyraźne nagrania
- **Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264** - oszczędność miejsca na dysku nawet do 75%
- **Przepustowość do 60 Mb/s** - płynna praca i stabilny zapis obrazu
- **Wyjścia HDMI i VGA (Full HD)** - jednoczesne podłączenie monitora i wygodna obsługa
- **Jednoczesne wyjście HDMI/VGA** - większa elastyczność konfiguracji systemu
- **Odtwarzanie synchroniczne do 4 kanałów** - szybki dostęp do nagrań
- **Obsługa dysku SATA do 6 TB** - duża przestrzeń na archiwizację nagrań
- **Zdalny dostęp P2P (Hik-Connect / HiLookVision)** - podgląd i zarządzanie z dowolnego miejsca
- **Inteligentne funkcje (VCA)** - wykrywanie ruchu, przekroczenia linii i intruzji
- **Interfejs sieciowy 10/100 Mbps** - stabilne połączenie i transmisja danych
- **Kompaktowa obudowa** - łatwa instalacja w dowolnym miejscu

Specyfikacja techniczna - HiLook NVR-104MH-D(D)

- **Ilość kanałów IP:** 4 (do 6 MP na kanał)
- **Przepustowość:** 40 Mb/s (wejście) / 60 Mb/s (wyjście)

Wideo i wyjścia

- Wyjście HDMI: do 1920 × 1080 / 60 Hz
- Wyjście VGA: do 1920 × 1080 / 60 Hz
- Tryb wyjścia: jednoczesne HDMI / VGA

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264

-
- Rozdzielczość nagrywania:
 - 6 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / VGA i niższe
 - Typ strumienia: wideo / wideo + audio

Dekodowanie i odtwarzanie

- Dekodowanie:
- 4 × 1080p @30 fps
- 2 × 4 MP @30 fps
- 1 × 6 MP @30 fps
- Synchroniczne odtwarzanie: do 4 kanałów

Sieć

- Interfejs sieciowy: 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- Protokoły: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, UPnP i inne
- Zdalne połączenia: do 16 użytkowników

Pamięć i porty

- Interfejs SATA: 1 × SATA
- Maks. pojemność dysku: do 6 TB

Funkcje systemowe

- Inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań
- Obsługa zdarzeń VCA (np. detekcja ruchu, intruzja, przekroczenie linii)
- Obsługa kamer innych producentów (ONVIF)

Audio

- Strumień: wideo + audio (z kamer IP)

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12 V DC
- Typ obudowy: kompaktowa (Mini 1U)