

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-imou-nvr-n118w-8a0e-p-18-kanalowy-p-169810.html>

Rejestrator IP Imou NVR-N118W-8A0E-P 18- kanałowy



Cena brutto	473,80 zł
Cena netto	385,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67499
Kod producenta	463_67499
Kod EAN	6937479640120

Opis produktu

Rejestrator IP Imou NVR-N118W-8A0E-P 18- kanałowy

Model: NVR-N118W-8A0E-P

Najważniejsze cechy:

- **Obsługa 10 / 18 kanałów IP** - elastyczne rozwiązanie umożliwiające rozbudowę systemu monitoringu wraz z rosnącymi potrzebami.
- **Wbudowany mikrofon i głośnik** - obsługa dźwięku pozwala na odsłuch oraz komunikację audio w systemie monitoringu.
- **Automatyczne parowanie kamer IMOU IPC - błyskawiczna konfiguracja** - wystarczy podłączyć kamerę, a system zrobi resztę.
- **Wyjścia HDMI oraz VGA** - możliwość podłączenia monitorów i telewizorów w celu lokalnego podglądu obrazu.
- **Aplikacja IMOU App** - zdalny podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań i zarządzanie systemem z telefonu lub komputera.
- **1 port SATA** - obsługa dysków do 16 TB - duża pojemność na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości.

Ważna uwaga dotycząca kamer wieloobiektywowych:

-1 obiektyw = 1 kanał.

-Kamera **Imou Dual (2-obiektywowa)** zajmuje **2 kanały** rejestratora.

-Kamera **Imou Triple (3-obiektywowa)** zajmuje **3 kanały** rejestratora.

Dzięki temu łatwo zaplanować faktyczną liczbę obsługiwanych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Kanały i przepustowość

-
- **Liczba kanałów (przewodowych):** 18
 - **Maks. przepustowość sieciowa:** 90 Mbps

Odtwarzanie i kompresja

- **Dekodowanie podglądu / odtwarzania:**
- 4 × 8MP @ 15fps
- 4 × 5MP @ 30fps
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264
- **Kompresja audio:** AAC
- **Format plików kopii zapasowej:** MP4
- **Tryby wyświetlania:** 1 / 4 / 8 / 9 / 10 kanałów

Sieć

- **Interfejs przewodowy:** 1 × RJ-45 10/100 Mbps, auto-adaptacyjny

Aplikacje i kompatybilność

- **Aplikacja mobilna:** Imou App (iOS / Android)
- **Zgodność z ONVIF:** Tak, ONVIF General

Złącza i interfejsy

- **Wyjścia wideo:**
- 1 × VGA
- 1 × HDMI
- **Wejście audio:**
- 1 × Mikrofon (wbudowany)
- **Wyjście audio:**
- 1 × Głośnik (wbudowany)
- **USB:** 2 × USB
- **Przycisk reset:** Tak
- **Port sieciowy:** 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- **Zasilanie:** DC 12V 2A

Funkcje specjalne

- **Automatyczne łączenie z kamerami Imou**
- **Detekcja inteligentna:** ruch / osoba / pojazd
- **Dwukierunkowe audio**
- **Zdalna aktualizacja:** Tak

Zasilanie i pobór mocy

- **Średni pobór mocy (z HDD):** < 9 W
- **Szczytowy pobór mocy (z HDD):** < 19 W

Przechowywanie

- **Obsługa dysków:** 1 × SATA, do 16 TB
- **Kopia zapasowa:** USB Flash Drive

Warunki pracy

- **Temperatura robocza:** -10°C ~ +45°C
- **Wilgotność:** < 95% RH

Wymiary i waga

- **Wymiary:** 241.5 × 260 × 60.2 mm (anteny złożone)
- **Waga:** 890 g (bez HDD)