

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-reolink-nvs4-nhd-4-kanalowy-p-169094.html>

Rejestrator IP Reolink NVS4 NHD 4-kanałowy



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 595,20 zł |
| Cena netto | 483,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 463_61326 |
| Kod producenta | 463_61326 |
| Kod EAN | 6976930222147 |

Opis produktu

Rejestrator IP Reolink NVS4 NHD 4-kanałowy

Model: NVS4NHD

Najważniejsze cechy:

- Obsługa **do 4 kamer PoE** — zasilanie i transmisja danych jednym przewodem, instalacja bez zbędnych kabli.
- **Nagrywanie 24/7** — zapewnia ciągłą ochronę, niezależnie od warunków sieciowych.
- Wspiera kamery z rozdzielczością **do 16 MP**, gwarantując szczegółowy zapis.
- **Zapis wideo:** kompresja w formatach H.264 i H.265 — efektywne wykorzystanie miejsca na dysku.
- Wydajność zapisu — możliwość instalacji dysku SATA do **6 TB** (brak w zestawie).
- **Wyjścia wideo:** HDMI i VGA umożliwiają bezpośredni podgląd lokalny.
- **Interfejsy USB:** 2 porty USB 2.0 — do podłączenia myszki, kopii zapasowej lub eksportu nagrań.
- Prosta, bezproblemowa konfiguracja PoE — „podłącz i działaj” bez konieczności rozbudowanej instalacji.
- Obsługa zdalnego dostępu przez aplikację Reolink — możesz podglądać i zarządzać nagraniami z dowolnego miejsca.
- Doskonałe zarządzanie strumieniem — obsługuje wielu użytkowników (np. admin + 19 userów) i do 12 jednoczesnych strumieni wideo.
- **Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja** — idealna do montażu zarówno w domu, jak i w obiektach komercyjnych.
- **Zdalny dostęp i powiadomienia** — dzięki aplikacji Reolink bez dodatkowych opłat czy skomplikowanej konfiguracji.

Specyfikacja techniczna:

Typ urządzenia: Rejestrator sieciowy (NVR) PoE

Kanały wideo: 4

Maksymalna rozdzielczość obsługiwanych kamer: do 16 MP

Interfejsy wideo: HDMI, VGA

Wejścia audio: przez kamery IP z obsługą audio

Wyjścia audio: HDMI, VGA, PoE

Kompresja wideo: H.264 / H.265

Nagrywanie: ciągłe, według harmonogramu, po detekcji ruchu

Maksymalna liczba użytkowników: 1 administrator + 19 użytkowników, do 12 jednoczesnych strumieni

Pamięć masowa: 1 gniazdo na dysk SATA 3,5" do 6 TB (brak w zestawie)

Sieć: port RJ45 10/100 Mbps PoE × 4, port RJ45 10/100/1000 Mbps × 1

Porty USB: 2 × USB 2.0

Protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, HTTPS, P2P

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af), zasilacz DC 48 V / 1,25 A

Zarządzanie: aplikacja mobilna Reolink (iOS/Android), oprogramowanie klienckie (Windows/Mac), przeglądarka internetowa

Wymiary: ok. 260 × 230 × 43 mm

Waga: ok. 2,0 kg (bez dysku)

Temperatura pracy: 0°C ~ +55°C

Wilgotność pracy: 10% ~ 90%