

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-reolink-rp-pn16-nhd-16-kanalowy-poe-do-16mp-p-184786.html>



Rejestrator IP Reolink RP-PN16-NHD 16- kanałowy PoE do 16MP

Cena brutto	1 353,00 zł
Cena netto	1 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_73711
Kod producenta	463_73711
Kod EAN	6978285031924

Opis produktu

Rejestrator IP Reolink RP-PN16-NHD 16- kanałowy PoE do 16MP

Model: RP-PN16-NHD

Najważniejsze cechy produktu:

- Seria Reolink Professional
- 16 portów PoE z technologią Plug & Play
- Obsługa monitoringu do 24 kamer jednocześnie
- Maksymalna rozdzielczość kamer: 16 MP Ultra HD
- Nagrywanie ciągłe 24/7
- Kompresja H.265 / H.264 – większa wydajność i oszczędność miejsca
- Wyjście HDMI 4K Ultra HD oraz VGA
- Przepustowość do 400 Mbps
- Obsługa dysków do 32 TB
- Centralne zarządzanie kamerami PoE i WiFi
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań AI
- Ochrona obwodowa AI
- Mapowanie cieplne AI
- Inteligentne wykrywanie zdarzeń
- Obsługa wielu użytkowników i zdalnego podglądu
- Aplikacja mobilna i klient PC
- Szybka instalacja jednym przewodem Ethernet
- Bezpieczne przechowywanie nagrań lokalnie
- Idealny do profesjonalnych instalacji monitoringu

Specyfikacja Techniczna – Rejestrator Reolink RP-PN16-NHD Professional

- **Typ urządzenia:** sieciowy rejestrator NVR PoE
- **Seria:** Reolink Professional
- **Liczba kanałów:** do 24 kamer IP

-
- **Obsługa kamer:** 16 × kamer PoE / WiFi przewodowych
 - **8 × dodatkowych kamer** bateryjnych WiFi
 - **Porty PoE:** 16 × PoE
 - **Standard PoE:** IEEE 802.3af / at
 - **Maksymalna rozdzielczość kamer:** do 16 MP Ultra HD
 - **Nagrywanie:** ciągłe 24/7
 - **Kompresja wideo:** H.265 / H.264
 - **Przepustowość wejściowa:** 400 Mbps
 - **Przepustowość wyjściowa:** 400 Mbps
 - **Wyjście HDMI:** do 3840 × 2160 (4K UHD)
 - **Wyjście VGA:** do 1920 × 1080 Full HD
 - **Obsługiwane rozdzielczości nagrywania:**
 - 16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 1080p / 720p
 - **Obsługa dysków:** 2 × SATA HDD
 - **Maksymalna pojemność pamięci:** do 32 TB (2 × 16 TB)
 - **Obsługa eSATA:** tak
 - **Wbudowany dysk:** zależnie od wersji (4 TB lub brak HDD)
 - **Interfejs sieciowy:** 1 × Gigabit Ethernet RJ45
 - **Porty USB:** 2 × USB 2.0
 - **Wyjścia audio:** RCA
 - **System operacyjny:** Linux OS
 - **Obsługiwane protokoły:**
 - HTTP, HTTPS, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, UPnP, P2P
 - **Inteligentne funkcje AI:** AI Video Search
 - **Ochrona obwodowa AI**
 - **Detekcja przekroczenia linii**
 - **Wtargnięcie do strefy**
 - **Mapowanie ciepłne AI**
 - **Inteligentne wykrywanie zdarzeń**
 - **Rozpoznawanie osób i pojazdów**
 - **Obsługa wielu użytkowników:** do 20 kont użytkowników
 - **Jednoczesne strumienie:** do 12 jednoczesnych podglądów
 - **Zdalny dostęp:** aplikacja mobilna, klient PC, przeglądarka WWW
 - **Podgląd lokalny:** HDMI / VGA
 - **Szyfrowanie danych i nagrań:** tak
 - **Zasilanie:** DC 52V
 - **Pobór mocy:** poniżej 10 W (bez HDD i PoE)
 - **Temperatura pracy:** od -10°C do +45°C
 - **Wymiary:** około 330 × 272 × 48 mm
 - **Kolor obudowy:** czarny
 - **Montaż:** wolnostojący
 - **Zastosowanie:** profesjonalny monitoring domu, firmy, magazynu, sklepu i obiektów komercyjnych 24/7