

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-tp-link-vigi-nvr1108h-w-p-180536.html>

REJESTRATOR TP-Link VIGI NVR1108H-W

Cena brutto	626,90 zł
Cena netto	509,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55675
Kod producenta	463_55675
Kod EAN	4895252504934

Opis produktu

REJESTRATOR TP-Link VIGI NVR1108H-W

Model: VIGI NVR1108H-W

Najważniejsze cechy - TP-Link VIGI NVR1108H-W

- **Wszechstronność:** Obsługa do 8 kamer jednocześnie.
- **Łatwość instalacji:** Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i proste konfiguracje.
- **Wysoka jakość obrazu:** Sprzęt umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 8MP.
- **Bezpłatna aplikacja mobilna:** Monitorowanie na żywo z dowolnego miejsca.
- **Zdalny dostęp:** Bezproblemowy podgląd dzięki współpracy z chmurą.
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Automatyczne ostrzeżenia, gdy coś się dzieje.
- **Pojemność dysku do 10TB:** Przechowywanie dużej ilości danych.
- **Bezpieczeństwo danych:** Szyfrowanie danych zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi.
- **Elegancki design:** Urządzenie, które nie tylko działa, ale i wygląda.
- **Wsparcie dla kompresji H.265:** Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową.

Specyfikacja techniczna - TP-Link VIGI NVR1108H-W

Parametr	Specyfikacja
Model	VIGI NVR1108H-W
Typ urządzenia	8-kanalowy sieciowy rejestrator wideo (NVR) z Wi-Fi
Podgląd live	8 kanałów
Możliwość dekodowania	- Do 8 kanałów @ 2MP (25 fps) - Do 4 kanałów @ 4MP (25 fps)
Jednoczesne odtwarzanie	8 kanałów
Przepustowość pasma	- Przychodząca: 80 Mb/s - Wychodząca: 60 Mb/s
Wyjścia wideo	- 1 x HDMI (do 3840 x 2160 @ 30 Hz) - 1 x VGA (do 1920 x 1080 @ 60 Hz) (Jednoczesne wyjście HDMI i VGA)

Rozdzielczość nagrywania	Obsługa do 8 MP
Tryby nagrywania	Ręczne, według harmonogramu, z wykrywaniem ruchu
Tryby odtwarzania	Natychmiastowe, zwykłe, według znaczników i zdarzeń
Format kompresji audio/wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264; audio: G.711A, G.711U, G.726
Złącza dysków	1 × SATA (obsługa dysków do 10 TB)
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi)	2,4 GHz, standard IEEE 802.11b/g/n, prędkość do 300 Mb/s, 2×2 MIMO, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty sieciowe	1 × RJ-45 10/100 Mb/s WAN/LAN, 1 × RJ-45 10/100 Mb/s LAN
Porty dodatkowe	2 × USB 2.0, 1 × wejście audio RCA, 1 × wyjście audio RCA
Funkcje alarmowe	Wykrywanie ruchu, sabotażu wideo, zmiany sceny, przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia/wyjścia z obszaru, wykrywanie osób, pojazdów, nieoczekiwanych dźwięków, płaczu dziecka, pozostawienia lub zabrania obiektu
	Nagrywanie, alarm świetlny, dziennik, alarm dźwiękowy
Zarządzanie alarmami	DC 12 V / 2 A
Zasilanie	5,7 W (bez dysku), 16,3 W (z dyskiem)
Zużycie energii	200,3 × 200,3 × 43 mm
Wymiary (S × G × W)	0,5 kg
Waga netto	-10°C do 55°C
Temperatura pracy	10% – 90% RH (bez kondensacji)
Wilgotność pracy	Prosty montaż; boczna pokrywa z zatrzaskiem, dysk do 10 TB (brak w zestawie)
Montaż dysku HDD	- Wbudowany tryb routera Wi-Fi i obsługa bezprzewodowego parowania kamer (bezprzewodowa instalacja)
Funkcje dodatkowe	- Automatyczna inicjalizacja kamer i dysku twardego
	- Jednoczesne wyjście na HDMI i VGA
	- Monitoring zdalny przez aplikację
Certyfikaty	BSMI, CE, HDMI, JRF, KC, NCC, NTRA, VCCI