

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-tp-link-vigi-nvr2016h-p-180538.html>

REJESTRATOR TP-LINK VIGI NVR2016H



Cena brutto	866,90 zł
Cena netto	704,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60738
Kod producenta	463_60738
Kod EAN	4897098683880

Opis produktu

REJESTRATOR TP-LINK VIGI NVR2016H

Model: VIGI NVR2016H

Najważniejsze cechy - TP-Link VIGI NVR2016H

- **Wysoka rozdzielczość obrazu:** Dzięki obsłudze do 16 kamer IP w rozdzielczości 8 MP, uzyskasz szczegółowy obraz.
- **Zdalny dostęp:** Monitoruj swoją przestrzeń z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej.
- **Duża pojemność dyskowa:** Możliwość podłączenia do 10 TB pamięci masowej, aby pomieścić wszystkie nagrania.
- **Prosta konfiguracja:** Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na szybkie uruchomienie systemu.
- **Wszechstronność:** Kompatybilność z wieloma markami kamer IP zapewnia elastyczność.
- **Zarządzanie przepustowością:** Adaptacyjne dostosowanie jakości wideo dla płynniejszego działania.
- **Zabezpieczenia:** Szyfrowanie i ochrona danych osobowych.
- **Alarmy i powiadomienia:** Zautomatyzowane powiadomienia o wykrytym ruchu dla szybkiej reakcji.
- **Wsparcie techniczne:** Przez internet dostępne są aktualizacje oprogramowania i wsparcie techniczne.
- **Solidna konstrukcja:** Wytrzymała obudowa zapewnia długą żywotność urządzenia.

Specyfikacja techniczna - TP-Link VIGI NVR2016H

Cecha / Kategoria	Szczegóły
Liczba kanałów	16-kanałowy sieciowy rejestrator wideo (NVR)
Maks. rozdzielczość nagrywania	Do 8 MP (8 megapikseli)
Pasma wejściowe (Incoming)	80 Mb/s
Pasma wyjściowe (Outgoing)	60 Mb/s
Wyjścia wideo	1× HDMI (do 4K), 1× VGA (do 1080p) – jednoczesne wyświetlanie
Formaty kompresji	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Pojemność dysku (HDD)	1× interfejs SATA (obsługa dysków do 10 TB)
Zdolność dekodowania	1-kanał przy 8 MP / 2-kanały przy 4 MP / 4-kanały przy 2 MP
Interfejsy sieciowe	1× RJ-45 10/100 Mb/s (Ethernet)
Porty USB	2× USB 2.0 (na panelu przednim i tylnym)
Wejście/Wyjście audio	1× wejście RCA, 1× wyjście RCA (dwukierunkowa transmisja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, ONVIF (Profil S/G/T)
Funkcje inteligentne	Wykrywanie zdarzeń (Ruch, Przekroczenie linii, Wtargnięcie,

Zdalny podgląd
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary (S × G × W)
Certyfikaty

Wejście/Wyjście z obszaru)
Aplikacja VIGI, VIGI Security Manager, Przeglądarka Web
12 V DC / 1.5 A
Max 4.25 W (bez dysku twardego)
-10°C do 55°C
246.2 × 148.2 × 45 mm
CE, FCC, RoHS, RCM, BSMI, VCCI