

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-tp-link-vigi-nvr4016h-p-180535.html>

## REJESTRATOR TP-Link VIGI NVR4016H



Cena brutto	<b>1 835,60 zł</b>
Cena netto	<b>1 492,36 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_55673</b>
Kod producenta	<b>463_55673</b>
Kod EAN	<b>8885020623666</b>

### Opis produktu

## REJESTRATOR TP-Link VIGI NVR4016H

Model: VIGI NVR4016H

### Najważniejsze cechy - TP-Link VIGI NVR4016H

- Obsługa do 16 kamer - idealny do małych i średnich systemów monitoringu.
- Wysoka rozdzielczość nagrywania - zapewnia niezwykle wyraźny obraz.
- Bezproblemowa integracja - działa doskonale z kamerami TP-Link VIGI.
- Intuicyjny interfejs użytkownika - łatwa konfiguracja i zarządzanie.
- Zdalny dostęp - monitoruj swój system z dowolnego miejsca na świecie.
- Wsparcie dla H.265+ - efektywne kodowanie dla dłuższego czasu przechowywania nagrań.
- Funkcja wykrywania ruchu - natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach.
- Stabilna ochrona danych - niezawodne działanie przez całą dobę.
- Wsparcie dla dysków o pojemności do 10 TB - więcej miejsca na Twoje nagrania.
- Łatwe zarządzanie dużymi ilościami danych - dzięki przejrzystemu interfejsowi.
- Kompaktowy design - sprawdzi się w każdym otoczeniu.
- Wysoka wydajność - jednoczesny podgląd, nagrywanie i odtwarzanie.
- Wsparcie dla protokołów ONVIF - szeroka kompatybilność.
- Funkcje zabezpieczeń - ograniczone dostępy użytkowników.
- Niezależne zasilanie - działa nawet przy braku zasilania głównego.
- Połączenie z chmurą - dane zawsze w zasięgu ręki.
- Opcje elastycznego montażu - dopasowanie do każdego wnętrza.
- Transmisja w czasie rzeczywistym - nie przegapisz żadnego momentu.
- Zaawansowane algorytmy AI - automatyczna analiza materiału wideo.
- Zróżnicowane tryby nagrywania - dopasowane do Twoich potrzeb.

### Specyfikacja techniczna - TP-Link VIGI NVR4016H

Parametr	Specyfikacja
Model	VIGI NVR4016H
Typ urządzenia	16-kanałowy sieciowy rejestrator wideo (NVR)
Kanały wideo IP	16 kanałów live view
Możliwość dekodowania	Do 10 kanałów @ 3MP (25 fps) oraz 16 kanałów @ 1080p (25 fps)

Jednoczesne odtwarzanie	Do 16 kanałów
Przepustowość pasma	Do 320 Mb/s przychodzącego i wychodzącego
Wyjścia wideo	2 × HDMI (HDMI 1: 3840×2160@30Hz, HDMI 2: 1920×1080@60Hz)*
	1 × VGA (1920×1080@60Hz)
Tryb wyjść wideo	Niezależne wyjścia: HDMI 1/HDMI 2 lub HDMI 1/VGA (HDMI 2 i VGA nie mogą działać jednocześnie)
Wyświetlanie wielu widoków	1, 4, 6, 8, 9, 16 okien
Kompresja wideo/audio	H.265+, H.265, H.264+, H.264; audio: G.711A, G.711U, G.726
Rozdzielczość nagrywania	Obsługuje 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p oraz niższe rozdzielczości
Tryby nagrywania	Ręczne, według harmonogramu, z wykrywaniem ruchu
Tryby odtwarzania	Natychmiastowe, zwykłe, według znacznika, wg zdarzeń
Porty sieciowe	2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s Ethernet
Porty USB	2 × USB 2.0 z przodu, 1 × USB 3.0 z tyłu
Inne porty	1 × RS232; 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe; 1 × eSATA; wejście i wyjście audio RCA
Wejścia SATA	4 × SATA, każdy port obsługuje dysk do 16 TB
Maksymalna pojemność dysków	Do 64 TB łącznie (4 × 16 TB)*
Funkcje alarmowe	Wykrywanie ruchu, sabotażu wideo, zmiany sceny, przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia/wyjścia z obszaru, wykrywanie pojazdów, ludzi, nieoczekiwanych dźwięków, płaczu dziecka, pozostawienia lub zabrania obiektu
	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SSL/TLS, IPv4, ARP, ONVIF Profile S, CGI
Sieć i protokoły	Tak, dla zwiększenia przepustowości i redundancji
Agregacja portów (Link Aggregation)	Tak, umożliwia obsługę dwóch różnych bram sieciowych
Tryb wielu adresów IP	Tak, zabezpieczenie i redundancja danych
Tolerancja błędów sieciowych	100–240 V AC, 50–60 Hz, 1.5 A
Zasilanie	5,5 W bez dysków, do 45 W z dyskami
Zużycie energii	440 × 330 × 44 mm
Wymiary (S × G × W)	4,0 kg
Waga netto	-10°C do 55°C
Temperatura pracy	10% – 90% bez kondensacji
Wilgotność pracy	Rejestrator VIGI NVR4016H, zasilacz, mysz, instrukcja instalacji, kable do dysków HDD, śruby, uchwyty montażowe, gumowe nóżki
Zawartość opakowania	3 lata
Gwarancja	