

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-tp-link-vigi-nvr4032h-p-181567.html>

REJESTRATOR TP-LINK VIGI NVR4032H



Cena brutto	2 975,70 zł
Cena netto	2 419,27 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_51537
Kod producenta	463_51537
Kod EAN	4895252500752

Opis produktu

REJESTRATOR TP-LINK VIGI NVR4032H

Model: VIGI NVR4032H

Najważniejsze cechy - TP-Link VIGI NVR4032H

- **Obsługa do 32 kamer:** Pełne pokrycie monitorowanego obszaru.
- **Przesyłanie strumieniowe w jakości do 8 MP:** Detale jak na dłoni.
- **Kompresja H.265+:** Oszczędność miejsca na dysku.
- **4 porty SATA:** Maksymalna pojemność do 40 TB.
- **Zdalny podgląd:** Monitoring z dowolnego miejsca.
- **Łatwa instalacja i konfiguracja:** Szybki start.
- **Zapis ciągły lub według harmonogramu:** Elastyczność w przechowywaniu danych.
- **Oprogramowanie VIGI:** Intuicyjny interfejs użytkownika.
- **Zaawansowane alarmy:** Szybkie reakcje na zagrożenia.
- **Integracja z aplikacją mobilną:** Wygodne zarządzanie w drodze.

Specyfikacja techniczna - TP-Link VIGI NVR4032H

Parametr	Wartość / Opis
Model	TP-Link VIGI NVR4032H
Typ urządzenia	Sieciowy rejestrator wideo (NVR) do monitoringu przemysłowego i biznesowego
Kanały wideo	Obsługa do 32 kanałów kamer IP
Maksymalna przepustowość wejściowa/wyjściowa	320 Mb/s przychodząca i 320 Mb/s wychodząca
Rozdzielczość nagrywania i podglądu	Obsługa rozdzielczości do 8 MP (3840 × 2160), kompatybilność z rozdzielczościami: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA i niższe
Dekodowanie wideo	- 16 kanałów @ 2 MP lub 8 kanałów @ 4 MP simultaneously
Kompresja obrazu	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Wyjścia wideo	1× HDMI 4K UHD (3840×2160@30Hz), 1× VGA (do 1920×1080@60Hz), niezależne wyjścia
Tryb wyświetlania wielu widoków	1/4/6/8/9/16/25/32/36 okien
Audio	1× wejście audio, 1× wyjście audio; kompresja audio G.711A, G.711U, G.726

Porty sieciowe	2× RJ-45 10/100/1000 Mbps, z obsługą trybów: tryb wielu adresów IP, połączenie zapasowe, równoważenie pasma
Porty USB	1× USB (do podłączania myszki lub innych urządzeń)
Port szeregowy	1× RS232
Alarm	16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe
Pamięć masowa	Obsługa 4 dysków SATA do 10 TB każdy (maksymalna pojemność 40 TB)
Tryby nagrywania	Manualny, harmonogramowy, wykrywanie ruchu
Tryby odtwarzania	Natychmiastowe, zwykłe, według zdarzeń, według tagów
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, pauza, zatrzymanie, przewijanie, odtwarzanie po klatkach, powiększanie cyfrowe, eksport klipów, blokada nagrywania, audio ON/OFF
Zgodność standardów	ONVIF, CGI
Zdalne zarządzanie	Aplikacja VIGI na Androida i iOS; interfejs WWW (Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 91+)
Funkcje inteligentne	Wykrywanie ruchu, wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii, manipulacji wideo, powiązane alarmy z nagrywaniem i sygnałem świetlnym/dźwiękowym
Montaż	Montaż w szafie rack 19" (1U)
Wymiary (S×G×W)	440 × 330 × 44 mm
Masa netto	4 kg
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C
Wilgotność pracy	10% - 90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A
Zużycie energii	Ok. 5 W bez dysków, do 48 W z dyskami
Certyfikaty	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, RoHS, VCCI, FCC, IC, HDMI
Funkcje sieciowe	UPnP, NTP, DHCP, DDNS, port forwarding, VLAN, agregacja portów, równoważenie obciążenia, zabezpieczenia zaawansowane
Plug & Play	Automatyczne wykrywanie i dodawanie kamer IP VIGI oraz ich natychmiastowa aktywacja
Oprogramowanie	VIGI Security Manager - zdalny monitoring i zarządzanie