

Link do produktu: <https://tixi.pl/ropam-centrala-alarmowa-neolte-ip-64-p-166674.html>

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-IP-64

Cena brutto	1 419,70 zł
Cena netto	1 154,23 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_37749
Kod producenta	463_37749
Kod EAN	5903317818656

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-IP-64

Model: NeoLTE-IP-64

Najważniejsze cechy

- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- **16-64 wejść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- **8-40 wyjść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wyjść, + **obsługa do 32 modułów roletowych** (magistralowe lub radiowe),
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Ari,
- obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4) lub klawiatur dotykowych (TK-4),
- **modem LTE obsługa sieci 4G i 2G, (LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM: 850/900/1800/1900 MHz)**
- **w przypadku wersji Neo-IP-64 możliwość późniejszej rozbudowy o moduł EXP-LTE,**
- **wbudowany moduł WIFI (w standardzie 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, z anteną na obudowę),**
- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, kanały zapasowe: GPRS/LTE (NeoLTE-IP-64),
- opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
- dedykowana aplikacja mobilna **RopamNeo**, do nadzoru online oraz zdalnego sterowania,
- 2 magistrale komunikacyjne RopamNET do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozszerzeń,
- 1 magistrala TSR do podłączenia czujników temperatury i wilgotności,
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- wbudowany LogicProcessor do tworzenia zaawansowanych funkcji logicznych,
- programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP lub LTE w zależności od wersji,
- obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid),
- wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów,
- możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi,
- **zasilanie 12V DC, do zasilania wymagany nadzorowany zasilacz systemowy PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012,**

