



ROPAM ZESTAW NEOLTE-IP-64-SET

Cena brutto	1 862,70 zł
Cena netto	1 514,39 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_38214
Kod producenta	463_38214
Kod EAN	5903317818649

Opis produktu

ROPAM ZESTAW NEOLTE-IP-64-SET

Model: NeoLTE-IP-64-SET

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- 16-64 wejść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- 8-40 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, + obsługa do 32 modułów roletowych (magistralowe lub radiowe),
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Ari,
- obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4) lub klawiatur dotykowych (TK-4),
- modem LTE działający w pasmach 850/900/1800/1900 MHz (wersje NeoLTE-IP-64),
- w przypadku wersji Neo-IP-64 możliwość późniejszej rozbudowy o moduł LTE,
- wbudowany moduł WIFI (wraz z konektorem oraz anteną na obudowę),
- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, kanały zapasowe: GPRS/LTE (NeoLTE-IP-64),
- opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
- dedykowana aplikacja mobilna RopamNeo, do nadzoru online oraz zdalnego sterowania,
- 2 magistrale komunikacyjne RopamNET do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozszerzeń,
- 1 magistrala TSR do podłączenia czujników temperatury i wilgotności,
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- wbudowany LogicProcessor do tworzenia zaawansowanych funkcji logicznych,
- programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP lub LTE w zależności od wersji,
- obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid),
- wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów,
- możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi,
- **zasilanie 12V DC, do zasilania wymagany nadzorowany zasilacz systemowy PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012**