

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-czujka-kurtynowa-ciemnoszara-curtain-detector-dg-acd-220-dg-abax2-p-166177.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka kurtynowa - ciemnoszara Curtain Detector DG ACD-220 DG ABAX2

Cena brutto	256,40 zł
Cena netto	208,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_30786
Kod producenta	463_30786
Kod EAN	5905033337978

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka kurtynowa - ciemnoszara Curtain Detector DG ACD-220 DG ABAX2

Model: ACD-220 DG

Przeznaczenie

- Ochrona okien i drzwi budynków wewnętrznych
- Wydzielenie specjalnej strefy chronionej wewnątrz budynku
- Nadzór przejść niechronionych na inne sposoby (np. przez drzwi)
- Jako element systemu automatyki

Charakterystyka

ACD-220 to bezprzewodowa kurtynowa czujka ruchu. **ACD-220** przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**.

Urządzenie obsługiwane jest przez:

- kontroler **ACU-220/ACU-280**
- retransmiter **ARU-200**

ACD-220 dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym (**ACD-220**), brązowym (**ACD-220 BR**) oraz ciemnoszarym (**ACD-220 DG**).

-
- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
 - regulowana czułość detekcji ruchu
 - cyfrowy algorytm detekcji ruchu
 - cyfrowa kompensacja temperatury
 - soczewka zaprojektowana specjalnie dla czujek kurtynowych małego zasięgu SATEL
 - szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
 - dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
 - zdalna aktualizacja oprogramowania czujki
 - zdalne konfigurowanie
 - wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
 - dioda LED do sygnalizacji
 - nadzór układu detekcji ruchu
 - opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
 - kontrola stanu baterii
 - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża