

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-be-wave-bezprzewodowa-czujka-zbicia-szyby-biala-glass-break-detector-agd-200-abax2-p-165616.html>



SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka zbicia szyby - biała Glass Break Detector AGD-200 ABAX2

Cena brutto	288,80 zł
Cena netto	234,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_21750
Kod producenta	463_21750
Kod EAN	5905033336605

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa czujka zbicia szyby - biała Glass Break Detector AGD-200 ABAX2

Model: AGD-200

Najważniejsze cechy

- Wykrywanie zbicia szyby ze szkła zwykłego, laminowanego i hartowanego
- Zaawansowana dwutorowa (wieloczęstotliwościowa) analiza sygnału
- Opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)

współpraca z:

- kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmiterem ARU-200
- kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-100

zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:

- w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1200 m (z ACU-280)
- w ABAX: do 500 m

Przeznaczenie

Czujka AGD-200 służy do wykrywania zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego. Do detekcji wykorzystuje zaawansowaną dwutorową analizę sygnału. Czułość wbudowanego mikrofonu można regulować. Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX.

Specyfikacja techniczna

- Czas pracy na baterii (w latach): do 2
- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Maksymalny pobór prądu: 25 mA
- Masa: 39 g
- Maksymalna wilgotność: 93±3%
- Pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- Bateria: CR123A 3V
- Pobór prądu w stanie gotowości: 90 µA
- Wymiary: 20 x 102 x 23 mm
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
- Dokładność pomiaru temperatury: ±1°C
- Zasięg detekcji czujki: do 6 m
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120: do 500 m
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270: do 500 m
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220: do 2000 m
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280: do 1200 m
- Pomiar temperatur w zakresie: -10°C...+55°C