

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-bezprzewodowy-manipulator-lcd-prf-lcd-a2-p-166694.html>



SATEL BEZPRZEWODOWY MANIPULATOR LCD PRF-LCD-A2

Cena brutto	544,60 zł
Cena netto	442,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_37864
Kod producenta	463_37864
Kod EAN	5905033338500

Opis produktu

SATEL BEZPRZEWODOWY MANIPULATOR LCD PRF-LCD-A2

Model: PRF-LCD-A2

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- współpraca z centralą **PERFECTA 64 M**
- praca w ramach systemu bezprzewodowego ABAX 2 - do połączenia z centralą niezbędny jest kontroler **ACU-220** lub **ACU-280** (w wersji 6.06 lub nowszej)
- dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: do 800 m
- duży, czytelny wyświetlacz LCD z możliwością konfigurowania wyglądu ekranu statusu
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- diody LED informujące o bieżącym stanie systemu
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy POŻAR, POMOC, NAPAD wywoływane z klawiatury
- wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- zasilanie: dwie baterie CR123A 3 V (wymagane), zasilacz **APS-055** 5 V DC (opcjonalnie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Pasmo częstotliwości pracy 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 800 m
- Baterie 2 x CR123A 3 V
- Pobór prądu w stanie gotowości z baterii 5 µA
- Maksymalny pobór prądu z baterii (wyłączony czytnik kart) 50 mA
- Maksymalny pobór prądu z baterii (włączony czytnik kart) 60 mA

-
- Napięcie zasilania (zasilacz) 5 V DC
 - Pobór prądu w stanie gotowości z zasilacza 17 mA
 - Maksymalny pobór prądu z zasilacza 42 mA
 - Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II
 - Zakres temperatur pracy -10°C+55°C
 - Maksymalna wilgotność 93±3%
 - Wymiary obudowy 139 x 124 x 22 mm
 - Masa 280 g