

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-czujka-ruchu-pir-slim-pir-luna-pet-p-165736.html>



SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-LUNA-PET

Cena brutto	144,70 zł
Cena netto	117,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_23470
Kod producenta	463_23470
Kod EAN	5905033334366

Opis produktu

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-LUNA-PET

Model: SLIM-PIR-LUNA-PET

Najważniejsze cechy :

Czujka **SLIM-PIR-LUNA-PET** wykrywa ruch w chronionym obszarze. Dodatkowo czujka posiada zestaw diod LED realizujących funkcję oświetlenia.

- zgodność z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2
- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- regulowana czułość detekcji
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- soczewka szerokokątna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii **SLIM LINE**
- odporność na ruch zwierząt o wadze do 20 kilogramów
- możliwość konfigurowania parametrów pracy czujki przy pomocy pilota OPT-1
- wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 k Ω / 2 x 4,7 k Ω / 2 x 5,6 k Ω)
- funkcja oświetlenia realizowana przy pomocy białych diod LED
- możliwość zdalnego sterowania oświetleniem lub aktywowania oświetlenia ruchem
- wskaźnik LED do sygnalizacji
- wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów)
- zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED
- zdalne przełączanie między dwoma poziomami czułości czujnika PIR
- zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania
- nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża

Specyfikacja techniczna :

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) 12 V DC

Wykrywalna prędkość ruchu 0.3...3 m/s

Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

Zalecana wysokość montażu 2,4 m

Pobór prądu w stanie gotowości 13 mA

Maksymalny pobór prądu 97 mA

Masa 142 g

Maksymalna wilgotność 93±3%

Wymiary 62 x 137 x 42 mm

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II

Czas sygnalizacji alarmu 2 s

Spełniane normy EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5

Rezystory parametryczne 2 x 1.1 k Ω / 2 x 4.7 k Ω / 2 x 5.6 k Ω

Czas rozruchu 30 s

Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2

Obszar detekcji 12 m x 13 m, 90°

Wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC

Wyjścia sabotażowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC