

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-klawiatura-z-czytnikiem-kart-zblizeniowych-so-mf5-w-bialy-p-167514.html>



SATEL Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych SO-MF5-W biały

Cena brutto	532,80 zł
Cena netto	433,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_47415
Kod producenta	463_47415
Kod EAN	5905033338241

Opis produktu

SATEL Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych SO-MF5-W biały

Model: SO-MF5-W

Przeznaczenie:

Klawiatura **SO-MF5** może pracować jako:

- klawiatura strefowa **INT-SCR** w systemie alarmowym **INTEGRA**
- klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych **ACCO-SCR** w systemie kontroli dostępu **ACCO NET** lub **ACCO**
- klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny moduł kontroli przejścia

Najważniejsze cechy:

- identyfikacja użytkownika na podstawie kodu i/lub karty zbliżeniowej MIFARE®
- klawiatura z dotykowa z białym podświetleniem:
- 12 klawiszy służących do wprowadzenia kodu
- 2 klawisze funkcyjne F1 i F2
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® (13,56 MHz):
- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- obsługa protokołu OSDP (protokół OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)
- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
- INT-SCR (praca w systemie INTEGRA)
- ACCO-SCR (praca w systemie ACCO NET lub ACCO)
- Wiegand (praca w systemie innego producenta)
- programowanie przy użyciu programu CR Soft
- wskaźniki LED (4 szt.)
- wyjście typu OC (BELL) sterowane przez klawisz funkcyjny F1

-
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy (regulowana głośność)
 - optyczna ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od ściany
 - możliwość montażu wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz
 - dostępna w kolorze białym (**SO-MF5-W**) i czarnym (**SO-MF5-B**)

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC $\pm 15\%$ V DC
Zakres temperatur pracy	-25°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	65 mA
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Masa	93 g
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary	45 x 128 x 21 mm
Wyjście przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne)	1 A / 30 V DC
Wyjście BELL, typu OC	30 mA / 12 V DC
Częstotliwość pracy czytnika	13,553...13,567 MHz
Zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-2	do 55 mm