

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-knx-2-kanalowy-aktor-sciemniajacy-knx-dim21-p-166348.html>

SATEL KNX 2-kanalowy aktor ściemniający KNX-DIM21

Cena brutto	597,80 zł
Cena netto	486,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_32734
Kod producenta	463_32734
Kod EAN	5905033332508

Opis produktu

SATEL KNX 2-kanalowy aktor ściemniający KNX-DIM21

Model: KNX-DIM21

Specyfikacja

Napięcie zasilania (magistrala KNX)	20...30 [V DC]
Maksymalne obciążenie urządzenia	600 [W / VA]
Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-pojemnościowe)	20...300 [W]
Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-indukcyjne)	20...300 [VA]
Maksymalne obciążenie wyjścia (światłówki kompaktowe)	typowo 3...60 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy HVLED)	typowo 3...60 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia [transformatory Tronic (elektroniczne)]	300 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia (transformatory indukcyjne)	300 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy halogenowe HV)	300 [VA]
Maksymalne obciążenie wyjścia (żarówki)	300 [W]
Rodzaj styku	?, MOSFET
Pobór mocy w trybie gotowości	0,8 [W]
Maksymalna strata mocy	4 [W]
Częstotliwość sieci	50/60 [Hz]
Napięcie znamionowe U?	230 V AC
Wymiary obudowy	70 x 92 x 60 [mm]
Maksymalna liczba asocjacji	256
Maksymalna liczba adresów grupowych	256
Maksymalna liczba obiektów komunikacyjnych	58
Maksymalny czas reakcji na telegram	< 20 [ms]
Pobór prądu z magistrali KNX	< 10 [mA]
Maksymalny przekrój przewodu	2.5 [mm ²]
Certyfikat zgodności	nr 324/15885/19
Liczba pól na szynie DIN	4

Zakres temperatur dla składowania/transportu	-25°C...+70°C
Maksymalny moment dokręcający	0.5 [N·m]
Stopień ochrony IP	IP20
Masa	160 [g]
Zakres temperatur pracy	0°C...+45°C