



SATEL MANIPULATOR INT-KSG2R-W

Cena brutto	752,30 zł
Cena netto	611,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_37856
Kod producenta	463_37856
Kod EAN	5905033337947

Opis produktu

SATEL MANIPULATOR INT-KSG2R-W

Model: INT-KSG2R-W

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- współpraca z centralami z rodziny **INTEGRA** i **INTEGRA Plus** (INTEGRA Firmware 1.21 lub nowszy) i centralą **PERFECTA 64 M**
- duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem
- konfigurowalny wygaszacz z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur
- klawiatura dotykowa z podświetleniem:
- sterowanie systemem przy pomocy makropoleczeń uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE (obsługiwany przez centrale z serii INTEGRA) - do przyszłych zastosowań
- diody LED informujące o bieżącym stanie systemu
- wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
- 2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus):
- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- dostępny w kolorze białym (**INT-KSG2R-W**) i czarnym (**INT-KSG2R-B**)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie zasilania 12 V DC $\pm 15\%$
- Pobór prądu w stanie gotowości 135 mA
- Maksymalny pobór prądu 155 mA
- Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2
- Klasa środowiskowa wg EN 50130-5 II
- Zakres temperatur pracy $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Maksymalna wilgotność $93 \pm 3\%$
- Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość) 132 x 129 x 17 mm

-
- Masa 224 g