

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-plyta-glowna-integra-128-plus-p-169882.html>



SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 128 PLUS

Cena brutto	994,80 zł
Cena netto	808,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_8545
Kod producenta	463_8545
Kod EAN	5905033330375

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 128 PLUS

Model: INTEGRA 128 PLUS

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3)
- wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowaną diagnostyką
- obsługa do 128 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej)
- port USB do programowania za pomocą PC
- możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
- rozbudowa do 128 programowalnych wyjść
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku
- obsługa do 240+8+1 użytkowników
- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Komunikaty głosowe:** 32
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 50 mA
- **Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ($\pm 10\%$):** 3000 mA
- **Pamięć zdarzeń:** 22527
- **Partycje:** 8
- **Strefy:** 32

-
- **Timery:** 64
 - **Wymiary płytki elektroniki:** 264 x 134 mm
 - **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
 - **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 20 V AC, 50-60 Hz
 - **Masa:** 320 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
 - **Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości:** 130 mA
 - **Zalecany typ transformatora:** 75 VA
 - **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora ($\pm 10\%$):** 11 V
 - **Napięcie odcięcia akumulatora ($\pm 10\%$):** 10,5 V
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Pobór prądu w stanie gotowości z sieci:** 230 V 135 mA
 - **Maksymalny pobór prądu z sieci:** 230 V 400 mA
 - **Użytkownicy + Administratorzy:** 240 + 8
 - **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 200 mA
 - **Maksymalny prąd ładowania akumulatora:** 1500 mA
 - **Wydajność prądowa zasilacza (zasilanie urządzeń + ładowanie akumulatora):** 2000 + 1500 mA
 - **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 10,5...14 V DC
 - **Obciążalność wyjścia +KPD ($\pm 10\%$):** 3000 mA
 - **Obciążalność wyjść +EX1 i +EX2: ($\pm 10\%$)** 3000 mA
 - **Wejścia przewodowe programowalne:** 16
 - **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 128
 - **Wyjścia przewodowe programowalne:** 16
 - **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 128
 - **Wyjścia zasilające:** 3
 - **Magistrale komunikacyjne:** 1 + 2
 - **Manipulatory:** do 8
 - **Ekspandery:** do 64
 - **Numery telefonów do powiadamiania (głosowe/PAGER + SMS):** 16 + 16
 - **Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe:** 64
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN 50131:** Grade 3