

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-plyta-glowna-integra-256-plus-p-169849.html>



SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 256 PLUS

Cena brutto	1 281,60 zł
Cena netto	1 041,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_7269
Kod producenta	463_7269
Kod EAN	5905033330313

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 256 PLUS

Model: INTEGRA 256 PLUS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Komunikaty głosowe: 32
- Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
- Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ($\pm 10\%$): 3000 mA
- Pamięć zdarzeń: 24575
- Partycje: 8
- Strefy: 32
- Timery: 64
- Wymiary płytki elektroniki: 264 x 134 mm
- Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
- Napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 20 V AC, 50-60 Hz
- Masa: 320 g
- Maksymalna wilgotność: 93 \pm 3%
- Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości: 30 mA
- Zalecany typ transformatora: 75 VA
- Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora ($\pm 10\%$): 11 V
- Napięcie odcięcia akumulatora ($\pm 10\%$): 10,5 V
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Pobór prądu w stanie gotowości z sieci: 230 V 135 mA
- Maksymalny pobór prądu z sieci 230 V: 400 mA
- Użytkownicy + Administratorzy: 240+8
- Maksymalny pobór prądu z akumulatora: 200 mA
- Maksymalny prąd ładowania akumulatora: 1500 mA
- Wydajność prądowa zasilacza (zasilanie urządzeń + ładowanie akumulatora): 2000 + 1500 mA
- Napięcie wyjściowe zasilacza: 10,5...14 V DC
- Obciążalność wyjścia +KPD ($\pm 10\%$): 3000 mA

-
- **Obciążalność wyjść +EX1 i +EX2 ($\pm 10\%$):** 3000 mA
 - **Wejścia przewodowe programowalne:** 16
 - **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 256
 - **Wyjścia przewodowe programowalne:** 16
 - **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 256
 - **Wyjścia zasilające:** 3
 - **Magistrale komunikacyjne:** 1+2
 - **Manipulatory:** do 8
 - **Ekspandery:** do 64
 - **Numery telefonów do powiadamiania (głosowe/PAGER + SMS):** 16+16
 - **Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe:** 64
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN 50131Grade:** 3