

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-sufitowy-czujnik-ruchu-pir-aqua-ring-s-zasilanie-24v-ac-dc-p-166263.html>



SATEL SUFITOWY CZUJNIK RUCHU PIR AQUA RING S ZASILANIE 24V AC/DC

Cena brutto	140,60 zł
Cena netto	114,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_31785
Kod producenta	463_31785
Kod EAN	5905033335400

Opis produktu

SATEL SUFITOWY CZUJNIK RUCHU PIR AQUA RING S ZASILANIE 24V AC/DC

Model: AQUA RING S

Przeznaczenie

AQUA Ring S to cyfrowa pasywna czujka podczerwieni w owalnej obudowie, **przeznaczona do montażu sufitowego**.

Idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie montaż na ścianie jest utrudniony lub wręcz niemożliwy, np. w pomieszczeniach z całkowicie przeszklonymi ścianami lub witrynami.

Można zastosować ją także w pomieszczeniu o znacznej powierzchni, gdyż z racji swej konstrukcji umożliwia ochronę dużego obszaru.

AQUA Ring S wyposażona jest w podwójny pyroelement i cyfrowy algorytm detekcji ruchu, dzięki czemu charakteryzuje się dobrą odpornością na zakłócenia i występowanie fałszywych alarmów.

Dane techniczne

Napięcie zasilania (±15%)	24 [V DC]
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 [m/s]
Zakres temperatur pracy	-30...+55 °C
Zalecana wysokość montażu	od 2,2 do 4,5 [m]
Masa	64 [g]
Dopuszczalne obciążenie styków przełącznika (rezystancyjne)	40 mA / 27 V AC/DC
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	ø97x29 [mm]
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Czas sygnalizacji alarmu	2 [s]
Obszar chroniony przy montażu na wysokości 2,4 m	36 [m2]
Obszar chroniony przy montażu na wysokości 3,7m	80 [m2]

Maksymalny pobór prądu - dla 24 V AC ($\pm 10\%$)	27[mA]
Maksymalny pobór prądu - dla 24 V DC ($\pm 10\%$)	14[mA]