

Link do produktu: <https://tixi.pl/satel-sygnalizator-spl-5010-r-czerwony-p-167912.html>



## SATEL SYGNALIZATOR SPL-5010 R (CZERWONY)

Cena brutto	<b>128,60 zł</b>
Cena netto	<b>104,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_4988</b>
Kod producenta	<b>463_4988</b>
Kod EAN	<b>5905033333246</b>

### Opis produktu

#### SATEL SYGNALIZATOR SPL-5010 R (CZERWONY)

Model: SPL-5010 R

#### Przeznaczenie sygnalizatora Satel SPL-5010 R:

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny **SPL-5010 R** pomagaj szybko i skutecznie ostrzec otoczenie o potencjalnym zagrożeniu, dzięki diodom LED i modulowanemu sygnałem dźwiękowym o dużej głośności!

#### Najważniejsze cechy sygnalizatora Satel SPL-5010 R:

- do zastosowań zewnętrznych,
- sygnalizacja optyczna LED,
- sygnalizacja akustyczna,
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem, oderwaniem o podłoża i zalaniem pianką montażową.

#### Zastosowanie i opis sygnalizatora Satel SPL-5010 R:

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-5010 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu.

Funkcję sygnalizacji realizuje w dwojaki sposób:

- optycznie (miganiem diod LED umieszczonych w dolnej części obudowy),
- akustycznie (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności).

Źródło światła stanowi zespół diod LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Konstrukcja obudowy sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia sabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża). Układ elektroniki jest wykonany techniką SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co zapewnia wysoką niezawodność urządzenia.

---

Obudowa zewnętrzna SPL-5010 wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie).

### **Specyfikacja techniczna sygnalizatora Satel SPL-5010 R:**

- **Klasa środowiskowa:** III
- **Wymiary obudowy:** 298 x 197 x 72 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -35...+55 °C
- **Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ):** 12 V DC
- **Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej:** 250 mA
- **Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej:** 35 mA
- **Masa:** 670 g
- **Natężenie dźwięku:** 120 dB