



Shelly 1 Mini Gen3

Cena brutto	80,30 zł
Cena netto	65,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_65852
Kod producenta	463_65852
Kod EAN	3800235261576

Opis produktu

Shelly 1 Mini Gen3

Model: 1 Mini Gen3

Najważniejsze cechy produktu:

- Wolny styk (dry contact) — zapewnia możliwość sterowania zarówno urządzeniami pod napięciem sieciowym, jak i niskonapięciowymi (np. bramy, systemy alarmowe, automatyka rolet).
- Ultra-kompaktowe wymiary — zaledwie 29 x 34 x 16 mm! Najmniejszy przekaźnik Shelly, łatwy do schowania nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Zaawansowana łączność bezprzewodowa — Wi-Fi 802.11 b/g/n (do 30 m wewnątrz), Bluetooth 4.2 (gateway BLE, do 10 m wewnątrz).
- Scripting i automatyzacje — własne harmonogramy (do 20), skrypty, integracja przez MQTT, HTTP, Web Hooks, UDP oraz kompatybilność z Home Assistant i systemami Smart Home.
- Wzmacniacz Wi-Fi — umożliwia rozszerzenie zasięgu domowej sieci IoT dla mniejszych urządzeń.
- Integracja z Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings — sterowanie głosowe i tworzenie scenariuszy z urządzeniami innych producentów.
- Zabezpieczenia — ochrona przed przegrzaniem oraz wsparcie montażu z zabezpieczeniami nadprądowymi i przepięciowymi.
- Wytrzymałość na trudne warunki — praca w zakresie -20°C do +40°C, wilgotność do 70% RH, wysokość montażu do 2000 m n.p.m.

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 110-240V AC ($\pm 10\%$)
- Maksymalne obciążenie styków: 8A/240V AC lub 5A/30V DC
- Maksymalna moc wyjściowa: 2000W/240V AC, 150W/30V DC
- Pobór energii: <1.2W
- Przekaźnik: wolny styk, NO contact, 1-pole, μ contact
- Wbudowany czujnik temperatury oraz ochrona termiczna
- Złącza śrubowe: dla przewodów 0.2-2.5 mm² (solid, stranded, bootlace ferrules)
- Montaż: puszka podtynkowa, ściana, rozdzielnia elektryczna
- Kolor obudowy: niebieski (C-95% / M-53% / Y-0% / K-0%)
- Waga: 19 g
- Wymiary: 29 x 34 x 16 mm

