

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 00:19

Link do produktu: <https://tixi.pl/shelly-pro-4pm-p-169594.html>



Shelly Pro 4PM

Cena brutto	435,00 zł
Cena netto	353,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65882
Kod producenta	463_65882
Kod EAN	3800235268049

Opis produktu

Shelly Pro 4PM

Model: Pro 4PM

Najważniejsze cechy produktu:

- 4 niezależne kanały sterujące (wyjścia przełącznikowe) — idealne do zarządzania oświetleniem, gniaздkami, grzejnikami, klimatyzacją, bramą, pompą, strefami automatyki itp.
- Pomiar energii na każdym kanale — dokładny monitoring poboru prądu, optymalizacja kosztów, szybka identyfikacja awarii i przeciążeń.
- Montaż na szynie DIN — dedykowany do montażu w rozdzielni, solidna obudowa, wytrzymałość na warunki eksploatacyjne.
- LAN i Wi-Fi — możliwość pracy lokalnej bez chmury (LAN), pełna obsługa przez Internet i usługi chmurowe, zdalna aktualizacja firmware.
- Kolorowy wyświetlacz graficzny — czytelny status wszystkich kanałów, poziom zużycia, alarmy, menu konfiguracji.
- Wbudowany interfejs WWW — zaawansowane ustawienia, monitorowanie, harmonogramy pracy, indywidualna konfiguracja kanałów.
- Obsługa chmury Shelly, MQTT, API, webhooków — integracja w systemach Smart Home, zarządzanie ekosystemem i automatyzacją innych producentów.
- Samodzielna praca lokalna (standalone) — wykorzystywanie urządzenia bez połączenia z internetem, bezpieczeństwo funkcjonalności sieci.
- Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo — solidny montaż, ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem, alarmy i diagnostyka.
- Możliwość pracy z urządzeniami 3-fazowymi (wersja V2) — obsługa rozbudowanych instalacji, rozdzielni, rozwiązań przemysłowych.

Specyfikacja techniczna:

- Montaż: szyna DIN (standardowa rozdzielnia elektryczna)
- Kanały: 4 wyjścia przełącznikowe, pomiar energii na każdym
- Zasilanie: 110–240 V AC
- Max. obciążenie: 16A/kanał
- Łączność: LAN (RJ-45), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ax), możliwość pracy lokalnej i chmurowej

-
- Interfejs: kolorowy wyświetlacz graficzny, konfiguracja WWW
 - Integracja: MQTT, API, Chmura Shelly, Webhooki, harmonogramy (Gen2)
 - Obudowa: solidna, dedykowana do rozdzielni
 - Bezpieczeństwo: ochrona termiczna, przeciążeniowa, alarmy, wskaźniki
 - Szybka aktualizacja firmware przez Internet/LAN