

Link do produktu: <https://tixi.pl/shelly-qubino-wave-1pm-p-180470.html>



Shelly Qubino Wave 1PM

Cena brutto	151,30 zł
Cena netto	123,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_65966
Kod producenta	463_65966
Kod EAN	3800235269022

Opis produktu

Shelly Qubino Wave 1PM

Model: Qubino Wave 1PM

Najważniejsze cechy produktu:

- Sterowanie jednym obwodem (przełącznik 15 A AC lub 10 A DC)
- Pomiar mocy (W) i energii (kWh) – monitoring zużycia w czasie rzeczywistym
- Integracja z systemami Z-Wave S0/S2 (868,4 MHz), repeater Mesh
- Praca z przełącznikiem (bistabilnym) lub przyciskiem (monostabilnym)
- Zaawansowane bezpieczeństwo: ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem
- Sygnalizacja LED stanu i alarmów, przycisk S do konfiguracji i resetu
- Obsługa SmartStart, szybka aktualizacja OTA
- Szeroka kompatybilność – Home Assistant, Fibaro, Homey, SmartThings, Vera, Cozify i inne centrale Z-Wave

Specyfikacja techniczna Shelly Wave 1PM US:

- Zasilanie: 110–240 V AC / 24–30 V DC
- Pobór własny: <0,3 W
- Moc przełączana: do 15 A (AC) lub 10 A (DC)
- Maksymalne napięcie: 240 V AC / 30 V DC
- Pomiar energii (AC): tak (W, kWh)
- Przełącznik: 1 wyjście (O), 1 wejście przyciskowe (SW1), wejścia zasilania (N/L lub +/GND)
- Złącza śrubowe: 0,5–1,5 mm², długość odizolowania 5–6 mm, moment max. 0,4 Nm
- Sygnalizacja LED: kolorowa, status i alarm
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność: 30–70% RH
- Maks. wysokość montażu: 2000 m n.p.m.
- Obudowa: plastik, kolor czerwony, wymiary 37 × 42 × 16 mm
- Waga: 27 g
- CPU: Z-Wave S800
- Zasięg Z-Wave (Mesh): do 40 m w budynku
- Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem
- Montaż: puszka podtynkowa (ścienna)
- Protokół Z-Wave: S0/S2, Mesh, repeater

-
- Aktualizacja OTA, SmartStart, reset przyciskiem