

Link do produktu: <https://tixi.pl/shelly-qubino-wave-i4-dc-p-180474.html>



Shelly Qubino Wave i4 DC

Cena brutto	147,80 zł
Cena netto	120,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65970
Kod producenta	463_65970
Kod EAN	3800235269084

Opis produktu

Shelly Qubino Wave i4 DC

Model: Qubino Wave i4 DC

Najważniejsze cechy produktu:

- Kompatybilność z siecią Z-Wave Mesh (908,4 MHz, repeater, do 40 m) oraz Long Range (912 MHz, do 80 m/1000 m)
- 4 cyfrowe wejścia (SW1-SW4, 5-24 V DC, przyciski, przełączniki)
- Złącza: wejście GND (?), zasilanie + (5-24 V DC)
- Obsługa automatyzacji, central scene notifications, wywołania scen (np. pojedyncze, podwójne, przytrzymanie)
- Praca jako repeater w sieci mesh Z-Wave, SmartStart włączenie
- Pełna kompatybilność: Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee Cube Gen7, SmartThings, Cozify i inne bramy Z-Wave
- Energooszczędna praca (<0,3 W), zwartokorpusowa obudowa
- Szybkie parowanie, konfigurowalne tryby wejść (monostabilny, bistabilny)
- Systemy powiadomień, LED statusowy, alarmowy
- Brak wyjść przekaźnikowych - kontrola wyłącznie logiczna, perfekcyjny do integracji z PLC, alarmem, bramami, budyniem smart

Specyfikacja techniczna Shelly Wave i4 DC US LR:

- Zasilanie: wyłącznie DC, zakres 5-24 V
- Pobór energii: <0,3 W
- Liczba wejść: 4 (cyfrowe, przyciski/przełączniki)
- Praca jako repeater: TAK (w trybie mesh)
- Wyjścia: BRAK
- Komunikacja: Z-Wave Mesh (908,4 MHz), Long Range (912 MHz)
- Zasięg: do 40 m wewnątrz (Mesh), do 80 m na LR/1000 m na zewnątrz
- Zaciski śrubowe: 0,5-1,5 mm², länge 5-6 mm, torque max. 0,4 Nm
- Obudowa: plastik; rozmiar 37 × 42 × 16 mm, kolor żółty; waga 17 g
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność: 30-70% RH
- Maksymalna wysokość montażu: do 2000 m

-
- Zabezpieczenia: sygnalizacja status/LED, soft reset
 - Integracja: Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee Cube Gen7, SmartThings, Cozify
 - Certyfikacje: CE, FCC