

Link do produktu: <https://tixi.pl/shelly-qubino-wave-pro-2-p-180478.html>



Shelly Qubino Wave PRO 2

Cena brutto	254,30 zł
Cena netto	206,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65987
Kod producenta	463_65987
Kod EAN	3800235269114

Opis produktu

Shelly Qubino Wave PRO 2

Model: Qubino Wave PRO 2

Najważniejsze cechy produktu:

- Montaż DIN (94×19×69 mm), obudowa szara, waga 73 g
- 2 niezależne przekaźniki z potencjałowymi stykami NO/NC (do 12,5 A/kanał, 25 A łącznie)
- Komunikacja Z-Wave Mesh (908,4 MHz, zasięg do 40 m w budynku) i Long Range (912,0 MHz, do 80 m wewnątrz/1000 m na zewnątrz)
- 2 wejścia przyciskowe lub przełącznikowe, 2 wejścia zasilania (N, L), 2 wejścia przekaźnikowe, 2 wyjścia przekaźnikowe
- Obsługa zabezpieczeń Unsecure, S0/S2 (Authenticated/Unauthenticated)
- Praca jako Z-Wave repeater (w trybie Mesh)
- Obsługa SmartStart, szybkie aktualizacje OTA, LED alarmowy (przegrzanie, status)
- Przycisk „S” – konfiguracja, parowanie, reset
- Kompatybilność: Home Assistant, Fibaro, Homey, Homee, SmartThings, Vera, Cozify

Specyfikacja techniczna Shelly Wave Pro 2 US LR:

- Zasilanie: 110–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór własny: <0,3 W
- Maks. prąd przełączany: 12,5 A na kanał, 25 A sumarycznie
- Maks. napięcie AC: 240 V
- Wyjścia: 2 × przekaźnik NO/NC
- Wejścia: 2 × przełącznik/przycisk (SW1, SW2), 2 × wejście zasilania (N, L), 2 × wejście przekaźnikowe (I1, I2)
- CPU: Z-Wave S800
- Obudowa: plastik (szara), 94×19×69 mm
- Zaciski śrubowe: 0,5–2,5 mm² (zielone, 6–7 mm, 0,4 Nm), 0,5–1,5 mm² (białe, 5–6 mm)
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność: 30–70% RH
- Maksymalna wysokość instalacji: 2000 m n.p.m.
- Funkcje: ochrona termiczna (alarm LED), SmartStart, OTA, programowalne timery
- Obsługiwane obciążenia: rezystancyjne, pojemnościowe, indukcyjne z RC Snubberem

-
- Statusy LED, szybka integracja, konfiguracja przez S button
 - Praca jako repeater Z-Wave (tylko Mesh)