

Link do produktu: <https://tixi.pl/shelly-qubino-wave-shutter-p-180472.html>



Shelly Qubino Wave Shutter

Cena brutto	164,20 zł
Cena netto	133,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65968
Kod producenta	463_65968
Kod EAN	3800235269008

Opis produktu

Shelly Qubino Wave Shutter

Model: Qubino Wave Shutter

Najważniejsze cechy produktu:

- Zdalne sterowanie roletami, żaluzjami, markizami przez Z-Wave (unsecure/S0/S2 Security)
- Pomiar zużycia energii na wyjściach silnika
- Automatyczna kalibracja pozycji (tryb rolet, tryb żaluzji z kalibracją nachylenia lameli)
- Praca jako repeater Z-Wave – rozszerzenie sieci Mesh
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Praca z przyciskami monostabilnymi i bistabilnymi
- Kompaktowa obudowa do montażu w puszcze podtynkowej
- Kompatybilność z Home Assistant, Fibaro, Homey, SmartThings, Vera, Cozify i innymi centralami Z-Wave

Specyfikacja techniczna Wave Shutter (EU):

- Zasilanie: 110–240 V AC ($\pm 10\%$)
- Pobór własny: $< 0,3$ W
- Pomiar mocy: tak – pomiar zużycia prądu i energii
- Maksymalne napięcie przełączania: 240 V AC
- Maksymalny prąd przełączania: 10 A na kanał
- Zabezpieczenia: ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Zasięg Z-Wave: do 40 m wewnątrz budynków (zależny od warunków)
- Pasma Z-Wave: 868,4 MHz
- Maksymalna moc radiowa: < 25 mW
- Rozmiary: $37 \times 42 \times 16$ mm
- Waga: 29 g
- Montaż: w puszcze podtynkowej (ściana)
- Zaciski śrubowe: moment dokręcania do 0,4 Nm, przewód 0,5–1,5 mm², długość odizolowania 5–6 mm
- Materiał i kolor obudowy: plastik, kolor czarny
- Temperatura pracy: od -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność pracy: 30% – 70% RH

-
- Maksymalna wysokość montażu: do 2000 m n.p.m.
 - Procesor: Z-Wave S800