

Link do produktu: <https://tixi.pl/shelly-wall-display-black-blu-handt-black-p-169603.html>



## Shelly Wall Display Black + BLU H&T Black

Cena brutto	<b>588,10 zł</b>
Cena netto	<b>478,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_65931</b>
Kod producenta	<b>463_65931</b>
Kod EAN	<b>3800235264904</b>

### Opis produktu

## Shelly Wall Display Black + BLU H&T Black

Model: Wall Display Black + BLU H&T Black

### Najważniejsze cechy zestawu:

- Monitorowanie klimatu: Dokładny pomiar temperatury i wilgotności z opcją wysyłania alarmów (np. przekroczenie poziomu wilgotności), co pomaga zapobiegać powstawaniu pleśni i poprawia komfort życia.
- Sterowanie oświetleniem: Intuicyjna obsługa świateł z poziomu centralnego panelu – łatwo przełączaj tryby w różnych pomieszczeniach.
- Oszczędność energii: Kontrola zużycia prądu w czasie rzeczywistym, szybka identyfikacja energochłonnych urządzeń, automatyzacje.
- Personalizacja: 4-calowy, kolorowy wyświetlacz pozwala spersonalizować interfejs oraz funkcje według własnych potrzeb.
- Integracja: Pełna kompatybilność z systemami Amazon Alexa, Google Home oraz Homey – możliwość sterowania głosowego i integracji automatyzacji.
- Estetyka i wytrzymałość: Nowoczesne wykonanie – panel w kolorze czarnym, wysokiej jakości plastik, aluminium i szkło.

### Specyfikacja techniczna - Shelly Wall Display

- Zasilanie: 230 V (50/60 Hz)
- Pobór energii: < 1 W
- Wyświetlacz: 4", kolorowy
- Łączność: WiFi (802.11 b/g/n, zasięg do 30 m wewnątrz, do 50 m na zewnątrz), Bluetooth 4.2
- Szerokość/Bluetooth: zasięg do 10 m wewnątrz
- Funkcje: czujnik temperatury, wilgotności, światła
- Maks. prąd: 5 A
- Wymiary: 85 x 85 x 30 mm
- Montaż: puszka ścienna
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +40°C

- 
- Wilgotność robocza: 30-70% RH

### **Specyfikacja techniczna - Shelly BLU H&T**

- Zasilanie: bateria CR2032 (w zestawie)
- Żywotność baterii: do 3 lat
- Łączność: Bluetooth 4.2, pasmo RF 2400-2483,5 MHz, AES CCM
- Zakres pomiarowy: temperatura -20°C do +60°C, wilgotność 0-100% RH
- Zasięg: do 30 m na zewnątrz, do 10 m wewnątrz
- Wymiary: 37 x 37 x 10 mm
- Montaż: powierzchnia płaska