



Shelly Wave PRO 3 EU LR

Cena brutto	317,10 zł
Cena netto	257,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65990
Kod producenta	463_65990
Kod EAN	3800238071998

Opis produktu

Shelly Wave PRO 3 EU LR

Model: Wave PRO 3 EU LR

Najważniejsze cechy produktu:

- Montaż DIN (96×53×59 mm), waga 150 g, wytrzymała obudowa z tworzywa
- 3 niezależne przekaźniki ze stykami bezpotencjałowymi (NO/NC)
- Maksymalne obciążenie: 16 A/kanal (do 48 A łącznie)
- Obsługa sieci Z-Wave Mesh (868,4 MHz, zasięg do 40 m) oraz Long Range (864 MHz, do 80 m/1000 m)
- Przycisk S - parowanie, konfiguracja, reset
- Zaawansowane bezpieczeństwo: ochrona przed przegrzaniem, statusy LED
- Praca jako repeater Z-Wave (tylko w Mesh)
- Integracje: Home Assistant, Fibaro, Homey, Homee, Vera, SmartThings, Cozify i inne centrale Z-Wave
- Dedykowany do automatyzacji urządzeń, oświetlenia, stref przemysłowych, HVAC, napędów, ogrzewania, kurtyn itp.

Specyfikacja techniczna Shelly Wave Pro 3 EU LR:

- Zasilanie: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór własny: < 0,3 W
- Przewodniki: 3 × 16 A (maximum 48 A sumarycznie), styki NO/NC (potencjałowe)
- Maksymalne napięcie AC: 240 V; DC: 30 V, 16 A/kanal
- Montaż: szyna DIN
- Zaciski śrubowe: 0,5-2,5 mm², moment 0,4 Nm, odizolowanie 6-7 mm
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność: 30-70% RH
- Wysokość montażu: do 2000 m n.p.m.
- Brak pomiaru energii (komutacja, nie pomiar)
- Sygnalizacja: kolorowy LED na panelu
- CPU: Z-Wave S800
- Moce radiowe: <25 mW
- Obudowa: czarna, tworzywo sztuczne
- Waga: 150 g
- Funkcje: SmartStart, OTA, S0/S2 zabezpieczenia, łatwe programowanie
- Kompatybilność: Home Assistant, Fibaro, Homey, Homee, SmartThings, Vera, Cozify, wszystkie certyfikowane bramy Z-

Wave

- Obsługiwane urządzenia: obciążenia rezystancyjne, pojemnościowe, indukcyjne (wymagany RC Snubber)