

Link do produktu: <https://tixi.pl/skrzynka-na-listy-vidos-x-s14d-skp-z-wideodomofonem-wifi-p-167085.html>



## Skrzynka na listy Vidos X S14D-SKP z wideodomofonem WiFi

Cena brutto	<b>1 946,90 zł</b>
Cena netto	<b>1 582,85 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_42872</b>
Kod producenta	<b>463_42872</b>
Kod EAN	<b>2032000016727</b>

### Opis produktu

## Skrzynka na listy Vidos X S14D-SKP z wideodomofonem WiFi

Model: S14D-SKP

### Przeznaczenie

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS X S14D przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19 cm.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwi sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

### Dane techniczne:

- Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów - jeden
- Materiał - stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1
- Typ zastosowanej kamery - S14D
- Szerokość szuflady - 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki -190-255 mm
- Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy - 241 x 45 mm

### Dane techniczne stacji bramowej S14D:

- 
- Kamera CMOS AHD 1080p
  - Rozdzielczość kamery: 2Mpix
  - Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
  - Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
  - Mechaniczny filtr podczerwieni
  - Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
  - Sterowanie jednym przekaźnikiem
  - Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
  - Podświetlany przycisk wywołania
  - Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
  - Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
  - Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
  - Klasa szczelności : IP66
  - Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
  - Zasilanie: 15V DC
  - Instalacja: 4 i 5 przewodowa
  - Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
  - Kolor: srebrny