

Link do produktu: <https://tixi.pl/stacja-bramowa-dahua-vto2111d-p-s3-p-167521.html>



## Stacja bramowa Dahua VTO2111D-P-S3

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>440,50 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>358,13 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_47639</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_47639</b>     |
| Kod EAN          | <b>6923172522368</b> |

### Opis produktu

## Stacja bramowa Dahua VTO2111D-P-S3

Model: VTO2111D-P-S3

### Najważniejsze cechy

- Stacja bramowa IP Villa
- Megapikselowy czujnik obrazu
- Obsługuje podświetlenie IR i nocne widzenie
- Dwukierunkowe połączenie audio i głosowe za pośrednictwem aplikacji.
- Możliwość zarządzania przez platformę zarządzania; obsługa połączeń głosowych między aplikacją a stacją bramową
- Odblokowanie kartą, odblokowanie na monitorze wewnętrznym i zdalne odblokowanie przez aplikację
- Stopień ochrony IP65 (wymagany uszczelniając silikonowy; szczegóły w skróconej instrukcji obsługi)
- Obsługa 10000 kart
- Obsługuje standardowe zasilanie PoE
- Kontroluje dwa zamki

### Specyfikacja techniczna

Kompatybilność:

Przetwornik:

Kąt widzenia:

Metoda kompresji obrazu:

Oświetlacz IR:

Rozdzielczość:

Wbudowany czytnik zbliżeniowy :

Liczba obsługiwanych abonentów:

Wybrane cechy:

DAHUA

1/2.8 ", 2 Mpx CMOS

107 °

H.265 / H.264

Tak

Strumień główny : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576

Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576,

352 x 288, 320 x 240

Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50, Pamięć 10 000 kart RFID

1

Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną

---

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH<br>Detekcja ruchu<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>Komunikacja dwukierunkowa,<br>Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowane głośniki,<br>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,<br>Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia<br>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja DMSS<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Zasilanie:                     | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 1000 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy:                    | ? 1 W (tryb czuwania),<br>? 5 W (praca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obudowa:                       | Tworzywo sztuczne, Wodoodporna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor:                         | Grafitowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa szczelności:             | IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasa odporności mechanicznej: | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura pracy:             | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga:                          | 0.16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary:                       | 135 x 71 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |