

Link do produktu: <https://tixi.pl/stacja-bramowa-dahua-vto2202f-p-s3-p-168370.html>



## Stacja bramowa Dahua VTO2202F-P-S3

Cena brutto	<b>598,70 zł</b>
Cena netto	<b>486,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_54336</b>
Kod producenta	<b>463_54336</b>
Kod EAN	<b>6923172563194</b>

### Opis produktu

## Stacja bramowa Dahua VTO2202F-P-S3

Model: VTO2202F-P-S3

### Najważniejsze cechy

- Anodowany aluminiowy panel przedni.
- Kamera CMOS o niskim poziomie oświetlenia, 2 MP HD, kolorowa, z kątem widzenia 168,6°.
- Funkcja wideodomofonu.
- Zapewnia zasilanie 12 VDC, 600 mA.
- Aplikacja mobilna umożliwia rozmowę z gościem lub zdalne odblokowanie drzwi za pomocą telefonu.
- Klasa odporności IK07 i IP65 (wymagane uszczelnienie silikonowe obudowy, szczegóły w instrukcji szybkiego startu).
- Obsługuje montaż natynkowy i podtynkowy.
- Obsługa kodeków H.265 i H.264.
- Standardowe zasilanie PoE (jeśli urządzenie VTO z wyjściem zasilania 12 V musi zasilac obciążenie, należy je podłączyć do przełącznika PSE zgodnego ze standardem 802.3.at).

### Specyfikacja techniczna

Główny procesor  
System operacyjny  
Typ przycisku  
Liczba przycisków  
Kompatybilność  
Protokół sieciowy  
Podstawowe  
Kamera  
Kąt widzenia  
WDR  
Redukcja szumów  
Kompresja wideo  
Rozdzielczość wideo

Klatki na sekundę

Wbudowany procesor  
Wbudowany system operacyjny Linux  
Mechaniczny  
1  
ONVIF; CGI  
IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP  
1/2.9" 2 MP CMOS  
H: 168,6°, V: 87,1°, D: 176,7°  
120 dB  
3D NR  
H.265; H.264  
Główny strumień: 720p; WVGA; D1; CIF  
Strumień pomocniczy: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF  
25 fps

Przepływność wideo	256 Kbps do 8 Mbps
Kompensacja światła	Automatyczne IR
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W; Kolor/B/W
Kompresja audio	G.711a; G.711u; PCM
Wejście audio	1 kanał
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Tryb audio	Dwukierunkowe audio
Wzmocnienie audio	Tłumienie echa/redukcja cyfrowych szumów
Bitrate audio	16 kHz, 16 bitów
Funkcje	
Tryb komunikacji	Cyfrowe 2-żyłowe
Tryb odblokowania	Zdalne
Nagrywanie wideo	Tak (karta SD w monitorze wewnętrznym lub stacji bramowej)
Pamięć	Obsługuje kartę Micro SD (do 256 GB)
Konfiguracja przez stronę www	Tak
Wydajność	
Materiał obudowy	Aluminium
Port RS-485	1
Wyjście alarmowe	1
Wyjście zasilania	1 port, 12 V/600 mA
Przycisk wyjścia	1
Detekcja stanu drzwi	1
Sterowanie zamkiem	1
Port sieciowy	1 × port RJ-45, port sieciowy 10/100 Mbps
Alarm	
Alarm manipulacyjny	Tak
Ogólne	
Kolor obudowy	Srebrny
Zasilanie	Przełącznik 2-żyłowy Dahua (maksymalna odległość zasilania to 50 m)
	48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Zasilacz	Opcjonalny
Montaż	Montaż podtynkowy; Montaż natynkowy
Certyfikaty	CE
Akcesoria	Pudełko do montażu natynkowego (opcjonalne); pudełko do montażu podtynkowego (opcjonalne); pokrywa przeciwwodna (opcjonalna)
Wymiary produktu	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Ochrona	IK07; IP65
Temperatura pracy	-30°C do +60°C (-22°F do +140°F)
Wilgotność robocza	10%–90% (RH), bez kondensacji
Środowisko pracy	Na zewnątrz
Wysokość robocza	0 m–3000 m (0 ft–9842,52 ft)
Zużycie energii	74 W (czuwanie), 75 W (praca)
Waga brutto	0,48 kg (1,06 lb)
Temperatura przechowywania	0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F)
Wilgotność przechowywania	30%–75% (RH), bez kondensacji