

Link do produktu: <https://tixi.pl/stacja-bramowa-dahua-vto3311q-wp-p-166460.html>



STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

Cena brutto	690,10 zł
Cena netto	561,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_34174
Kod producenta	463_34174
Kod EAN	6923172532558

Opis produktu

STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

Model: VTO3311Q-WP

Najważniejsze cechy:

- Stacja bramowa cztero, dwu lub jedno przyciskowa,
- Dwa interfejsy - Wi-fi i Ethernet, Metalowa obudowa,
- Wandaloodporność IK08,
- Kąt widzenia poziomy: 125°,
- Podświetlenie IR, tryb dzień/noc,
- Dwukierunkowe audio,
- Otwarcie za pomocą karty dostępowej, z menu ekranu VTH lub aplikacji mobilnej,
- Ochrona IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie przy montażu, szczegóły w instrukcji QSG).

Specyfikacja

Model	VTO3311Q-WP
Kamera	1/2.8" CMOS 2-MP HD camera
Kąty widzenia	Poziomo: 125° Pionowo: 65°
Funkcje	WDR(120dB), DNR, ICR
Kompresja	H.264/H.265
Dzień/Noc	Auto/Kolor/cz-b
Audio	Kompresja: G.711a; G.711u; PCM Wejścia: 1 Wyjścia: wbudowany głośnik Tryb audio: Dwukierunkowe Funkcje: Tłumienie echa, Cyfrowa redukcja szumów Szybkość transmisji: 16kHz, 16bitów Pełny cyfrowy Karta, monitor wewnętrzny, aplikacja Czytnik kart zbliżeniowych Karty Mifare 13.56Mhz Automatyczne zdjęcie(karta pamięci umieszczona w monitorze
Tryb komunikacji	
Tryb otwarcia	
Czytnik	
Funkcje stacji	

Komunikacja	wewnętrznym lub stacji zewnętrznej) Zostawianie wiadomości(karta pamięci umieszczona w monitorze wewnętrznym i stacji zewnętrznej) Web Serwer
port pamięci	1 x RJ45 10/100M Moduł WiFi 2.4GHz IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Porty	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Tamper	1 x RS485 1 x wejście alarmowe 1 x wyjście alarmowe 1 x przycisk wyjścia 1 x status drzwi 1 x wyjście przekaźnikowe
Zasilanie	Tak
Pobór mocy	12VDC/1A, PoE
Montaż	Maksymalnie 6W
Certyfikaty	Natynkowy
Wymiary	CE, FCC
Stopień ochrony	188.1 x 107.2 x 30mm
Temperatura pracy	IP65, IK08
Wilgotność	-40 ~ 60 °C
	10%-90%