

Link do produktu: <https://tixi.pl/stacja-bramowa-hikvision-2-wire-hd-ds-kv7413ey-ime2-p-183973.html>



## Stacja bramowa Hikvision 2 Wire HD DS-KV7413EY-IME2

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>827,40 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>672,68 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_63685</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_63685</b>     |
| Kod EAN          | <b>6936422141585</b> |

### Opis produktu

## Stacja bramowa Hikvision 2 Wire HD DS-KV7413EY-IME2

Model: DS-KV7413EY-IME2

### Przeznaczenie

Stacja bramowa z kamerą 2 MP HD zapewnia wyraźny obraz również w nocy dzięki doświetleniu IR. Dostępna w wersjach z 1, 2 lub 4 przyciskami, pozwala na dopasowanie do różnych instalacji.

Technologia Plug & Play ułatwia montaż, a obsługa kart M1 zwiększa bezpieczeństwo. Wytrzymała obudowa (IK08, IP65) gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia.

Szeroki kąt widzenia (135°/85°) oraz funkcje redukcji szumów i echa zapewniają komfortową komunikację. System Embedded Linux, 4 GB ROM i 256 MB RAM odpowiadają za stabilną pracę.

Dodatkowe interfejsy, takie jak wejście alarmowe, RS-485 i wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem, rozszerzają funkcjonalność urządzenia.

Hikvision DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 to solidne i nowoczesne rozwiązanie do kontroli dostępu.

### Specyfikacja DS-KV7413EY-IME2

Parametry systemu  
System operacyjny

ROM

RAM

---

Procesor

Parametry wideo  
Dodatkowe oświetlenie

Standard wideo

Obiektyw

FOV Poziomo

Rozdzielczość

WDR

Parametry audio  
Standard kompresji audio

Wejście audio

Wyjście Audio

Kompresja audio

Jakość dźwięku

Regulacja głośności

Pojemność  
Pojemność użytkowników

Pojemność połączonej stacji wewnętrznej

Pojemność podstacji bramowej

Parametry sieci  
Sieć przewodowa

Wi-Fi

Bluetooth

3G/4G

Interfejsy urządzenia  
Wejście alarmu

---

Interfejs sieciowy

sabotaż

Przycisk wyjścia

Wejście styku drzwiowego

RS-485

Wiegand

Karta TF

Wyjście alarmowe

Zamek

Interfejs zasilania

Dwuprzewodowy interfejs IP

Ogólne  
Przycisk)

Instalacja

Wskaźnik LED

Waga

Stopień ochrony

Temperatura robocza

Wilgotność robocza

Wymiary

Akumulator

Środowisko aplikacji

Pobór mocy

Język

