

Link do produktu: <https://tixi.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1301d-p-165203.html>



## Stacja bramowa VIDOS DUO S1301D

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>770,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>626,02 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>463_13116</b>            |
| Kod producenta   | <b>463_13116</b>            |
| Kod EAN          | <b>5907281206297</b>        |

### Opis produktu

## Stacja bramowa VIDOS DUO S1301D

Model: S1301D

### Najważniejsze cechy

- Wandalooodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż natynkowy
- Kamera 2.0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.

### Przeznaczenie

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Wandalooodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w dotykową, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia. Dużym udogodnieniem jest możliwość dowolnego ustawienia koloru podświetlenia klawiatury i szyldu w czasie nawiązywania połączenia, rozmowy i otwarcia wejścia (RGB) Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

### Specyfikacja

- **Zasilanie:** 24V DC
- **Zasilanie elektrozaczepu:** 12V DC max.250mA
- **Pobór mocy:** 0,96W czuwanie / 3,84W praca
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 1 lub 2 z modułem B5
- **Parametry sygnału wideo:** 1Vp-p 75 ohm CCIR
- **Maksymalne obciążenie styków przekaźnika:** 6A
- **Rozdzielczość:** 2.0Mpix
- **Kąt widzenia obiektywu:** 170 stopni
- **Sposób montażu:** natynkowy
- **Zakres temperatur pracy:** -18° C ~ +55 C°

- 
- **Stopień ochrony:** IP54
  - **Wymiary zewnętrzne:** 182 x 93 x 44mm