

Link do produktu: <https://tixi.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1311d-p-165676.html>



Stacja bramowa VIDOS DUO S1311D

Cena brutto	825,00 zł
Cena netto	670,73 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_22673
Kod producenta	463_22673
Kod EAN	5907281206464

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS DUO S1311D

Model: S1311D

Przeznaczenie

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu.

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szrotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w solidną, podświetlaną klawiaturę numeryczną.

Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa S1311D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 170° w szerokości.

Pozwala to na komfortowe użytkowanie w miejscach gdzie wysokość montażu jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami M1021).

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 13 (monitory / unifony). Adresowane połączenia wewnętrzne pomiędzy monitorami.

Specyfikacja

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż natynkowy
- Kamera **2.0** Mpix , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przyciski ruchome,metalowe. Kolor podświetlenia - biały)
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.

-
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
 - Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
 - Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu
 - Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych - 13
 - Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
 - Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
 - Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
 - Stopień ochrony IP54
 - Wymiary: 182 x 93 x 44mm
 - 2 żyłowe, niepolaryzowane połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO