

Link do produktu: <https://tixi.pl/sterownik-radioodbiornik-dialer-gsm-proxima-brama-eco-p-165169.html>

## Sterownik/radioodbiornik - dialer GSM Proxima BRAMA ECO

Cena brutto	<b>490,30 zł</b>
Cena netto	<b>398,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_11827</b>
Kod producenta	<b>463_11827</b>
Kod EAN	<b>5904151041170</b>

### Opis produktu

## Sterownik/radioodbiornik - dialer GSM Proxima BRAMA ECO

Model: D BRAM GSM E

### Przeznaczenie

**Sterownik GSM ECO** to urządzenie umożliwiające **otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego**. Próba połączenia telefonicznego (darmowy CLIP) lub wysyłanie SMSa z hasłem (koszt SMS według taryfy operatora) wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie lub zamknięcie bramy. Urządzeniem może sterować 999 Abonentów (użytkowników), gdzie numery pierwszych 16 Abonentów to numery administracyjne, mogące otrzymywać informacje SMS-em i CLIPem o wystąpieniu danego ZDARZENIA.

Zdarzeniem nazywamy: odebranie SMSa, CLIPa, podanie - zanik masy, naciśnięcie - zwolnienie przycisku, podanie - zanik plusa, zmiana plusa na masę, obcy SMS, czas autotestu.

**Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia wymagane jest dodanie co najmniej jednego numeru administracyjnego. Sterownik współpracuje z kartami SIM prepaid, ale zalecamy używanie kart abonamentowych, telemetrycznych, bez PINu.**

### Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 24V AC/DC
- **Pobór prądu:** max 100mA
- **Wyjście:** 2 x 24V-1A przekaźnik NO/NC
- **Wejście:** 2 x 0-24V tranzystorowe
- **Liczba użytkowników:** 999
- **Liczba administratorów:** 16
- **Tryby kanałów:** Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny
- **Zasilanie:** 230V AC, 50Hz +/- 10%
- **Pobór prądu:** 12mA, 0,6W
- **Wyjścia:** 2 x 230V AC 3A przekaźniki NO

- 
- **Pamięć pilotów:** 682 piloty
  - **Tryby kanałów:** monostabilny (1-999 s), bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
  - **Wymiary:** 60 x 84 x 23 mm
  - **Waga:** 75 g