

Link do produktu: <https://tixi.pl/transfikator-video-4-krotny-tr-4m-p-169757.html>

TRANSFATOR VIDEO 4-KROTNY TR-4M



Cena brutto	67,80 zł
Cena netto	55,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_6705
Kod producenta	463_6705
Kod EAN	5902887011368

Opis produktu

TRANSFATOR VIDEO 4-KROTNY TR-4M

Model: TR-4M

Przeznaczenie

TR-4M przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Przykładowe zastosowanie

Specyfikacja techniczna

- **Standard::** AHD - 4 Mpx, HD-CVI - 720p, CVBS - PAL, NTSC
- **Rodzaj urządzenia::** Pasywne
- **Liczba kanałów::** 4 szt. Wideo
- **Zasięg wideo::** 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
- **Napięcie we/wy 75 Ω (CVBS)::** 1 Vpp
- **Tłumienie::** 4.43 MHz @ 0.82 dB 11 MHz @ 1.84 dB 21 MHz @ 3.84 dB 38 MHz @ 7.15 dB 42 MHz @ 7.65 dB 67.5 MHz @ 17.22 dB
- **Separacja między wejściami::** > -50 dB
- **CMRR (dB @ 5MHz)::** 60 dB
- **Impedancja złącza koncentrycznego::** 75 Ω ?
- **Impedancja złącza symetrycznego::** 100 Ω ?
- **Typ złącza koncentrycznego::** 4 x BNC Wtyk na przewodzie
- **Typ złącza symetrycznego::** Zaciski kablowe / RJ-45 (8-pin, 4 pary)
- **Temperatura pracy::** -10 $^{\circ}$ C ... 70 $^{\circ}$ C
- **Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia::** < 95 %
- **Waga::** 0.175 kg
- **Wymiary::** 105 x 58 x 25 mm

