

Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 01:00

Link do produktu: <https://tixi.pl/transformator-wideo-tr-8m-p-165532.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M



Cena brutto	127,00 zł
Cena netto	103,25 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_19781
Kod producenta	463_19781
Kod EAN	5902887024450

Opis produktu

TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M

Model: TR-8M

Najważniejsze cechy

- Standard:
- AHD - 5 Mpx,
- HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
- HD-TVI - 5 Mpx,
- CVBS - PAL, NTSC
- Rodzaj urządzenia: Pasywne
- Liczba kanałów: 8 szt. Wideo
- Zasięg wideo:
- 250 m @ 720p - UTP kat. 5e
- 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
- 400 m @ CVBS - UTP kat. 5e
- Tłumienie:
- 4.43 MHz @ 0.42 dB
- 11 MHz @ 0.64 dB
- 21 MHz @ 0.91 dB
- 38 MHz @ 1.41 dB
- 42 MHz @ 1.53 dB
- 67.5 MHz @ 2.22 dB
- Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
- Napięcie we/wy 75? (CVBS): 1 Vpp
- Separacja między wejściami: > -50 dB
- CMRR (dB @ 5MHz): 60 dB
- Impedancja złącza koncentrycznego: 75 ?
- Impedancja złącza symetrycznego: 100 ?
- Typ złącza koncentrycznego: 8 x BNC Wtyk na przewodzie
- Typ złącza symetrycznego: Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
- Temperatura pracy: -10 °C ... 70 °C
- Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %
- Waga: 0.32 kg

-
- Wymiary: 185 x 58 x 25 mm
 - Gwarancja: 2 lata

Przeznaczenie

TR-8M przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.