

Link do produktu: <https://tixi.pl/wideodomofn-eura-vdp-80c5-2-rodzinny-czarny-p-166247.html>



WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, czarny

Cena brutto	1 777,90 zł
Cena netto	1 445,45 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_31186
Kod producenta	463_31186
Kod EAN	5905548277967

Opis produktu

WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, czarny

Model: VDP-80C5

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy VDP-980C5 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających urządzenia pozwalającego na kontrolę dostępu do posesji oraz identyfikację osób nas odwiedzających, tym samym zwiększając bezpieczeństwo swojej rodziny i mienia. **Prezentowany zestaw wideodomofonowy zadowolili wymagających użytkowników którzy cenią sobie połączenie funkcjonalności z eleganckim i uniwersalnym designem.**

Zestaw wideodomofonowy VDP-80C5 daje nam niezwykle możliwości np. **podczas nieobecności domowników, odwiedzający nas gość może zostawić wiadomość głosową którą dzięki monitorowi będziemy mogli odsłuchać po powrocie do domu.**

Użytkownik tego zestawu może skorzystać również z opcji podglądu obrazu z kamery i nawiązać komunikację ze stacją zewnętrzną

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu wideodomofon może nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kaseta zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzanym nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.

Specyfikacja techniczna stacji bramowej

- Napięcie zasilania 12-15V DC
- Ilość przewodów łączących 4 (dla każdego z lokali)
- Ilość obsługiwanych lokali 2
- Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) 1,5 W / 3,6 W Rozdzielczość obrazu 1080p
- Typ przetwornika kamery CMOS 1/3"
- Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie ok. 110o / ok. 60o
- Czytnik zbliżeniowy Tak
- Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego 13,56 kHz (MIFARE)
- Maks. moc promieniowania czytnika <10mW

- **Daszek ochronny** Tak
- **Materiał obudowy** Stop aluminium
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 1
- **Rodzaje wyjść** 12V DC 350mA
- **Czas aktywacji rygla** 1-10 sekund (zależne od monitora)
- **Oświetlenie nocne** 5 diod LED (podczerwień) z cz. zmierzchowym
- **Czytnik breloków zbliżeniowych** Tak
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18oC ~ +40oC
- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)** 145 x 70 x 42 mm
- **Waga netto kasety** 250 g
- **Współczynnik ochrony** IP65

Specyfikacja techniczna monitora :

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Parametry sygnału wideo** CVBS, CVI, TVI, AHD
- **Ilość przewodów łączących** 4
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Czas aktywacji rygla** 2 s
- **Pobór mocy monitora - czuwanie / praca** 3 W / 7 W
- **Wielkość ekranu monitora** 7"
- **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
- **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
- **Slot kart (SD / micro SD)** Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)
- **Ilość melodii gongu** 12
- **Głośnomówiący** Tak
- **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski **Współczynnik** ochrony IP20
- **Temperaturowy zakres pracy monitora** 0oC ~ +40oC
- **Wymiary monitora (W x SZ x G)** 130 x 175 x 18 mm
- **Waga netto monitora** 300 g

Przeznaczenie:

Zestaw, w którym znajduje się **WIDEODOMOFON EURA VDP-80C5 dwurodzinny** jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających urządzenia pozwalającego na kontrolę dostępu do posesji oraz identyfikację osób nas odwiedzających, tym samym zwiększając bezpieczeństwo swojej rodziny i mienia. **Prezentowany zestaw wideodomofonowy zadowolili wymagających użytkowników którzy cenią sobie połączenie funkcjonalności z eleganckim i uniwersalnym designem.**

?WIDEODOMOFON EURA VDP-80C5 dwurodzinny daje nam niezwykle możliwości np. **podczas nieobecności domowników, odwiedzający nas gość może zostawić wiadomość głosową którą dzięki monitorowi będziemy mogli odsłuchać po powrocie do domu.**

Użytkownik wideodomofonu może skorzystać również z opcji podglądu obrazu z kamery i nawiązać komunikację ze stacją zewnętrzną

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu WIDEODOMOFON EURA VDP-80C5 dwurodzinny może nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kaseta zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzany nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.

Specyfikacja techniczna WIDEODOMOFONU EURA VDP-80C5 dwurodzinnego

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Ilość przewodów łączących** 4 (dla każdego z lokali)
- **Ilość obsługiwanych lokali** 2
- **Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)** 1,5 W / 3,6 W **Rozdzielczość obrazu** 1080p
- **Typ przetwornika kamery** CMOS 1/3"
- **Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie** ok. 110o / ok. 60o
- **Czytnik zbliżeniowy** Tak
- **Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego** 13,56 kHz (MIFARE)
- **Maks. moc promieniowania czytnika** <10mW
- **Daszek ochronny** Tak
- **Materiał obudowy** Stop aluminium
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 1
- **Rodzaje wyjść** 12V DC 350mA
- **Czas aktywacji rygla** 1-10 sekund (zależne od monitora)
- **Oświetlenie nocne** 5 diod LED (podczerwień) z cz. zmierzchowym

-
- **Czytnik breloków zbliżeniowych** Tak
 - **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18oC ~ +40oC
 - **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)** 145 x 70 x 42 mm
 - **Waga netto kasety** 250 g
 - **Współczynnik ochrony** IP65

Specyfikacja techniczna monitora:

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Parametry sygnału wideo** CVBS, CVI, TVI, AHD
- **Ilość przewodów łączących** 4
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Czas aktywacji rygla** 2 s
- **Pobór mocy monitora - czuwanie / praca** 3 W / 7 W
- **Wielkość ekranu monitora** 7"
- **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
- **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
- **Slot kart (SD / micro SD)** Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)
- **Ilość melodii gongu** 12
- **Głośnomówiący** Tak
- **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski **Współczynnik** ochrony IP20
- **Temperaturowy zakres pracy monitora** 0oC ~ +40oC
- **Wymiary monitora (W x SZ x G)** 130 x 175 x 18 mm

Waga netto monitora 300 g