

Link do produktu: <https://tixi.pl/wideodomofon-eura-2-zytowy-vdp-49a3-2ty-bialy-tuya-p-168994.html>



Wideodomofon EURA 2-żyłowy VDP-49A3-2TY biały Tuya

Cena brutto	886,30 zł
Cena netto	720,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60576
Kod producenta	463_60576
Kod EAN	5905548270609

Opis produktu

Wideodomofon EURA 2-żyłowy VDP-49A3-2TY biały Tuya

Model: VDP-49A3-2TY

Specyfikacja techniczna - EURA VDP-49A3-2TY

Monitor

- **Napięcie zasilania** 15V DC
- **Minimalna ilość przewodów łączących** 2
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Czas aktywacji rygla/ bramy** 1-10 sekund / 1 sekunda
- **Pobór mocy - czuwanie / praca** 2W / 6W
- **Wielkość ekranu monitora** 7"
- **Typ ekranu** Kolor RGB-LCD
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
- **Ilość melodii gongu** 16
- **Głośnomówiący** Tak
- **Wbudowany moduł WiFi** Tak
- **Interfejs komunikacji bezprzewodowej** IEEE 802.11 b/g/n
- **Częstotliwość pracy** 2,4 GHz & 5 GHz
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
- **Slot kart (SD / micro SD)** Tak (128 GB, Klasa 10)
- **Język menu** j. polski, j. angielski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki
- **Format zapisywanych plików Video** MP4, Zdjęcia: JPG
- **Temperaturowy zakres pracy** 10oC ~ +50oC
- **Dopuszczalna wilgotność względna** 30%...90% RH
- **Współczynnik ochrony** IP20
- **Wymiary (W x SZ x G)** 118 x 174 x 21 mm
- **Waga netto** 335 g

Kaseta

- **Napięcie zasilania** 15V DC
- **Parametry sygnału wideo** 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- **Ilość przewodów łączących** 2
- **Ilość obsługiwanych lokali** 1
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Rodzaje wyjść** Wyjście 1: 12V DC 350mA
- **Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)** 1W / 2W
- **Rozdzielczość obrazu** 1080P
- **Kąt widzenia kamery (pion / poziom)** 60o / 110o
- **Typ przetwornika kamery** Kolor CMOS 1/4"
- **Czas aktywacji rygla** 3 ~ 5 s
- **Materiał obudowy** Stop aluminium, tworzywo sztuczne
- **Sposób montażu** kasety zewn. Natynkowy
- **Oświetlenie nocne** 6 diod IR
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
- **Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego** Unique 125 kHz
- **Pamięć czytnika zbliżeniowego** 60 użytkowników
- **Daszek ochronny** Tak
- **Współczynnik ochrony** IP65
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18oC ~ +40oC
- **Wymiary kasety zewn.** (W x SZ x G) 183 x 82 x 40 mm
- **Waga netto kasety** 350 g