

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 10:44

Link do produktu: <https://tixi.pl/wideodomofon-eura-vdp-30c5-tuya-p-169149.html>

Wideodomofon EURA VDP-30C5 Tuya



Cena brutto	1 418,60 zł
Cena netto	1 153,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_61715
Kod producenta	463_61715
Kod EAN	5905548270760

Opis produktu

Wideodomofon EURA VDP-30C5 Tuya

Model: VDP-30C5

Najważniejsze cechy wideodomofonu Eura VDP-30C5

Wbudowane WiFi + aplikacja Tuya Smart

Zdalny podgląd, rozmowa, otwieranie furtki i zapis wideo przez smartfona (Android/iOS).

8" dotykowy monitor z funkcją nagrywania

Obsługa kart microSD do 128 GB - zapis zdjęć i filmów z kamery.

Kamera Full HD 1080p z szerokim kątem widzenia

140° w poziomie i 60° w pionie - doskonała jakość obrazu o każdej porze dnia.

Wbudowana stacja pogodowa

Aktualna pogoda wyświetlana bezpośrednio na ekranie monitora.

Sterowanie aż 3 wejściami

Dwa przekaźniki w kasecie (np. furtka, brama) + jeden dodatkowy w monitorze.

Obsługa RFID i kodu PIN

Wejście na posesję możliwe przez kartę zbliżeniową Mifare 13,56 MHz lub kod szyfrowy.

Nocna widoczność dzięki IR

Kamera wyposażona w podczerwień - obraz widoczny również po zmroku.

Wytrzymała kaseata zewnętrzna IP65

Wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja monitora VDA-30C5

- Napięcie zasilania 12-15V DC
- Parametry sygnału wideo CVBS, CVI, TVI, AHD
- Ilość przewodów łączących 4
- Ilość obsługiwanych wyjść 3
- Rodzaje wyjść Wyjście 3: styk N.O. Max DC 24V/ 1A
- Czas aktywacji rygla 1 ~ 10 s
- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca 3 W / 7 W
- Wielkość ekranu monitora 8"
- Typ ekranu Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu 1024 × 600 pikseli
- Rodzaje wyjść styk N.O. Max DC 24V/ 1A
- Slot kart (SD / micro SD) Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)
- Ilość melodii gongu 12
- Głośnomówiący Tak
- Wbudowany moduł WiFi Tak
- Interfejs komunikacji bezprzewodowej IEEE 802.11 b/g/n
- Maks. moc promieniowania < 5mW
- Częstotliwość pracy 2,4 GHz
- Temperaturowy zakres pracy monitora 0oC ~ +40oC
- Wymiary monitora (W x SZ x G) 134 x 190 x 22 mm
- Waga netto monitora 415 g

Specyfikacja stacji bramowej VDA-40C5

- Napięcie zasilania kaseaty zewnętrznej 12-15V DC
- Pobór mocy kaseaty zewnętrznej (czuwanie / praca) 1,2W / 3,6W
- Sposób montażu kaseaty zewn. Natynkowy
- Rozdzielczość obrazu 1080p
- Typ przetwornika kamery Kolor CMOS 1/3"
- Czytnik zbliżeniowy Tak
- Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego 13,56 kHz (MIFARE)
- Maks. moc promieniowania czytnika <5mW
- Szyfrator Tak
- Daszek ochronny Tak
- Materiał obudowy Stop aluminium
- Rodzaje wyjść Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC
- Wyjście 2: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC
- Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie 60° / 140°
- Oświetlenie nocne Diody IR LED
- Współczynnik ochrony kaseaty zewnętrznej IP65
- Temperaturowy zakres pracy kaseaty -20oC ~ +50oC
- Wymiary kaseaty zewn. (W x SZ x G) 180 x 80 x 42 mm
- Waga netto kaseaty 680 g
- Oświetlenie nocne Dioda IR LED (podczerwień)