

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-bft-deimos-bt-b600-kit-ee-do-600kg-bram-przesuwnych-p-169691.html>

Zestaw BFT DEIMOS BT B600 KIT EE do 600kg bram przesuwnych

Cena brutto	1 609,00 zł
Cena netto	1 308,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_66506
Kod producenta	463_66506
Kod EAN	8027908814692

Opis produktu

Zestaw BFT DEIMOS BT B600 KIT EE do 600kg bram przesuwnych

Model: 2618195

Przeznaczenie

Zestaw przeznaczony do automatyzacji bram przesuwnych o masie nieprzekraczającej 600 kg.

Nowy Deimos BT B został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu instalacji automatyki do bram przesuwnych. Wyższa prędkość napędu Deimos Ultra BT B poprawia również wygodę i bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Po dodaniu karty łączności **B-EBA (OPCJA do dokupienia)**, możliwe jest wykorzystanie aplikacji **EasyAXS** dla instalatora oraz aplikacji TaHoma dla użytkownika końcowego.

Nowy Deimos wyznacza standardy efektywności energetycznej, dostosowując się do najnowszych przepisów europejskich, zapewnia minimalne zużycie energii w trybie czuwania.

- **INTELIĞENTNE FUNKCJE** – nowe połączone rozwiązania dla instalatorów i użytkowników końcowych dzięki U-Link 2.0 i U-Security
- **SZYBKIE MANEWROWANIE** – nowy Deimos BT B zwiększa prędkość manewrowania bramą nawet o 30% (w odniesieniu do poprzednika)
- **SBCM (moduł niskiego zużycia energii w trybie czuwania)** – nowy elektroniczny moduł zasilania
- **Niskie zużycie energii w trybie czuwania**

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 220-230V 50/60 Hz
- **Silnik:** 24 Vdc
- **Moc maksymalna:** 100W
- **Zużycie energii w trybie standby:** 0,43W
- **Moduł koła zębatego:** 4mm
- **Prędkość otwierania bramy:** 14m/min

-
- **Max ciężar skrzydła:** 600 kg
 - **Reakcja na uderzenie:** elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego
 - **Smarowanie:** smar stały
 - **Sterowanie ręczne:** mechaniczne odblokowanie dźwignią
 - **Rodzaj pracy:** intensywna, do 25 cykli na godzinę
 - **Warunki otoczenia:** od -20°C do + 60°C
 - **Stopień ochrony:** IP44
 - **Poziom hałasu:** <70dBA
 - **Pamięć:** 128 nadajników
 - **Ciężar siłownika:** 7,4 kg