

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-bft-phobos-veloce-bt-b35-kit-int-do-6m-bram-dwuskrzydlowych-mdm-2614868-p-169783.html>



Zestaw BFT PHOBOS VELOCE BT B35 KIT INT do 6m bram dwuskrzydłowych (MDM 2614868)

Cena brutto	3 265,10 zł
Cena netto	2 654,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67178
Kod producenta	463_67178
Kod EAN	8027908784063

Opis produktu

Zestaw BFT PHOBOS VELOCE BT B35 KIT INT do 6m bram dwuskrzydłowych (MDM 2614868)

Model: 2614868

Przeznaczenie

Kompletny zestaw 24V do bram skrzydłowych o wadze skrzydła do 7450 kg i długości skrzydła do 3 m.* W porównaniu do siłowników Phobos BT A, zmieniono umiejscowienie wyłączników krańcowych, które w oferowanym zestawie PHOBOS BT B są umieszczone od góry. Gdy dodamy do tego funkcję autoSET z wibracjami podczas ustawiania położeń krańcowych, to okazuje się iż praca instalatora nigdy nie była tak przyjemna.

Maksymalna odległość od osi zawiasu do krawędzi słupka w przypadku tych siłowników wynosi 19,5cm.

Najważniejsze cechy

- Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, zasilane napięciem 24V
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Wysprzężenie za pomocą klucza spersonalizowanego
- Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód
- Częstotliwość użytkowania - do 80 cykli na dobę
- Innowacyjne mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym
- Innowacyjny system D-Track
- **Czas otwarcia do kąta 90° ok. 10 sekund!**

Specyfikacja techniczna

-
- **Zasilanie:** 230V +/- 10% 50Hz
 - **Silnik:** 24V
 - **Moc pobierana:** 40W
 - **Max. długość skrzydła:** 3 m
 - **Max. ciężar skrzydła:** 450 kg
 - **Czas otwarcia:** 10 sek.
 - **Skok roboczy:** 400mm
 - **Max. kąt otwarcia:** 130 stopni
 - **Spowolnienie:** TAK
 - **Blokada:** mechaniczna
 - **Odblokowanie:** spersonalizowany klucz
 - **Rodzaj wykrywania przeszkód:** elektroniczne
 - **Reakcja na przeszkodę:** D-Track
 - **Wyłączniki krańcowe:** magnetyczne
 - **Temperatura pracy:** od -20 C do + 55 C
 - **Stopień ochrony:** IPX4
 - **Smarowanie przekładni:** smar
 - **Tryb użytkowania:** do 25 cykli na godzinę
 - **Masa siłownika:** 8 kg
 - **Zastosowanie do słupków:** stalowych, lub murowanych
 - **Centrala sterująca:** Thalia BT A80 DUO
 - **Funkcja furtki:** TAK
 - **Funkcja samouczenia (autoSET):** TAK
 - **Spowolnienia na otwarciu i zamknięciu:** TAK
 - **Funkcja automatycznego zamykania:** TAK
 - **Funkcja automatycznego zamykania po przejechaniu linii fotokomórek:** TAK