

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-came-ats-30dgm-safe-24v-top-do-6m-bram-dwuskrzydlowych-p-166103.html>



Zestaw CAME ATS 30DGM SAFE 24V TOP do 6m bram dwuskrzydłowych

Cena brutto	2 571,20 zł
Cena netto	2 090,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_29798
Kod producenta	463_29798

Opis produktu

Zestaw CAME ATS 30DGM SAFE 24V TOP do 6m bram dwuskrzydłowych

Model: 001PLU0045

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU:

- Maksymalna waga skrzydła bramy: 400-800 kg
- Zasilanie bramy: 230V, silnik 24V
- Napęd bramy: Mechaniczny
- Maksymalna długość skrzydła bramy: 3 m
- 2 wyłączniki krańcowe w standardzie!

PRZEZNACZENIE ZESTAWU CAME ATS 30DGM:

- IDEALNIE zaprojektowany do współpracy ze skrzydłową bramą przydomową, osiedlową czy na wjeździe do firmy – silnik 24V zapewnia możliwość bardzo intensywnej częstotliwości użytkowania
- UNIWERSALNY pasuje do bram ze słupami stalowymi oraz klinkierowymi, nawet kiedy zawias bramy jest zamocowany 20 cm od krawędzi słupa!
- ZABEZPIECZONY na wszelkie warunki atmosferyczne dzięki wbudowanym w siłownik dwóm wyłącznikom krańcowym, odpornym na wodę i mróz (IP67)
- BEZKONKURENCYJNY w swojej klasie dzięki wysuwowi śruby do 40 cm już w wersji do 3m skrzydła
- BEZPIECZNY silnik 24V daje możliwość intensywnej pracy a inteligentna centrala kontroluje wiele parametrów bezpieczeństwa podczas użytkowania bramy w tym regulowaną siłę nacisku i szybkości reakcji na pojawienie się przeszkody
- PŁYNNA praca urządzenia z możliwością regulacji prędkości oraz łagodnego startu i hamowania bramą w położeniach krańcowych
- INTELIGENTNY dzięki centrali ZL65, użytkownik i instalator posiada możliwość pełnej kontroli pracy urządzenia, reakcji na pojawienie się przeszkody w świetle bramy czy spowolnienia ruchu w krańcowych położeniach.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** ATS30DGM
- **Max. szerokość skrzydła w odniesieniu do jego masy:** 3m do 400kg, 2.5m do 600kg, 2m do 800kg

-
- **Stopień zabezpieczenia:** IP44
 - **Zasilanie:** 230V, 50/60Hz
 - **Zasilanie silnika:** 24V DC
 - **Pobór prądu silnika:** 8A max.
 - **Moc maksymalna silnika:** 80W
 - **Cykl pracy:** praca intensywna
 - **Siła ciągu:** 400/3000N
 - **Funkcja furtki:** TAK
 - **Zabezpieczenie termiczne silnika:** 150 stopni Celsjusza
 - **Czas otwarcia do 90 stopni:** od 15 do 30 sekund
 - **Temperatura pracy:** od -20 do +55 stopni Celsjusza

UWAGA! Aby zapewnić skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chronić przekładnie napędów, montowanych w bramach skrzydłowych, zawsze zaleca się zainstalowanie elektrozamka. Jeżeli skrzydła mają ponad 3 metry, elektrozamek jest obowiązkowy.