



Opis produktu

Model: 001PLU0020

- IDEALNIE zaprojektowany do współpracy ze skrzydłową bramą o długości skrzydła do 2.5 metra (światło bramy max. 5 metrów) i masie skrzydła do 300kg (cała brama - max. 600kg)
- BEZPIECZNY silnik 24V daje możliwość intensywnej pracy a inteligenta centrala kontroluje wiele parametrów bezpieczeństwa podczas użytkowania bramy w tym regulowaną siłę nacisku i szybkości reakcji na pojawienie się przeszkody
- PŁYNNA praca urządzenia z możliwością regulacji prędkości oraz łagodnego startu i hamowania bramą w położeniach krańcowych
- INTELIGENTNY dzięki centrali ZL65, użytkownik i instalator posiada możliwość pełnej kontroli pracy urządzenia, reakcji na pojawienie się przeszkody w świetle bramy czy spowolnienia ruchu w krańcowych położeniach.

- Maksymalna waga skrzydła bramy: 300 kg
- Zasilanie bramy: 230V, silnik 24V
- Napęd bramy: Mechaniczny
- Maksymalna długość skrzydła bramy: 2.5 m

- Stopień zabezpieczenia: IP44
- Zasilanie centrali sterującej: 230V AC
- Zasilanie silnika: 24V DC
- Pobór mocy w trybie stand-by: 7W
- Moc maksymalna: 120W
- Cykl pracy: 50%

-
- Czas otwarcia do 90 stopni: 15 sek.
 - Temperatura pracy: od -20 do +55 stopni Celsjusza
 - Klasa izolacji: 3
 - Przełożenie przekładni: 1/36
 - Siła ciągu: 400N - 200N