

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-came-hg1000-home-sl-space-z-szyna-laczona-3-3m-do-bram-garazowych-p-166492.html>



Zestaw CAME HG1000 HOME SL SPACE z szyną łączoną 3.3m do bram garażowych

Cena brutto	756,30 zł
Cena netto	614,88 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_34862
Kod producenta	463_34862
Kod EAN	2032000007589

Opis produktu

Zestaw CAME HG1000 HOME SL SPACE z szyną łączoną 3.3m do bram garażowych

Model: 001PLU0051

Przeznaczenie

Kompletny zestaw przeznaczony do bram garażowych o powierzchni do 14m² i maksymalnej wysokości bramy do 2,5m.

Najważniejsze cechy:

- Maksymalna powierzchnia bramy: **14 m²**
- Maksymalna wysokość bramy: **2,5 m**
- Szyna transmisyjna: **konstrukcja stalowa z łańcuchem, długość 3,3m**
- Zasilanie: **230V, silnik 24V/100W**
- Siła ciągu: **1000N**
- płynny miękki start "Soft Start" oraz łagodne domykanie bramy "Soft Stop"
- programowalne położenia krańcowe
- wbudowany enkoder przeciwwznieceniowy - gdy brama w trakcie ruchu napotka na przeszkodę, automatycznie się zatrzyma i cofnie
- sterowanie przy pomocy wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego (jak np. klasycznego włącznika dzwonkowego, klawiatury kodowej, czytnika kart magnetycznych itp.). Jeśli brama jest w obszarze sieci Wi-Fi, można podłączyć do napędu sterownik WiFi (opcja) i sterować bramą z telefonu z dowolnego miejsca na świecie.
- funkcja automatycznego zamknięcia - po zaprogramowanym czasie, brama automatycznie się zamknie

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 230V, 50Hz
- **Siła:** 1000 N
- **Moment obrotowy na wale silnika:** 7Nm
- **Czas auto zamykania:** 45 s.

-
- **Masa:** 7 kg
 - **Wymiary:** 400x210x160 mm
 - **Prędkość otwarcia:** 5,77 m/min
 - **Temperatura pracy:** -10°C +50°C
 - **Zasięg zdalnego sterowania:** > 30 m
 - **Moc:** 120 W

Specyfikacja pilotów - 100% oryginały CAME

- **Częstotliwość** 433,92 MHz
- **Ilość kanałów:** 4
- **Bateria w komplecie:** TAK
- **Kod:** zmienny, ponad 4 biliony kombinacji kodu
- **Zasilanie:** 12V
- **Wymiary:** 44 x 67 x 17 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -20°C + 70°C
- **Kolor diody:** zielona