

Link do produktu: <https://tixi.pl/zestaw-dahua-kamera-4g-panel-kit-bf4cp-4g-0210b-xl-m0508-p-169529.html>



Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Cena brutto	480,40 zł
Cena netto	390,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65717
Kod producenta	463_65717
Kod EAN	6937552403116

Opis produktu

Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Model: KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Najważniejsze cechy:

- **4 MP:** Wyraźny obraz z ostrymi detalami
- **Tryb AOV (Always-On Video):** Całodobowa ochrona przy ultraniskim poborze energii
- **Dwuzakresowe Wi-Fi 6:** Szybkie i stabilne połączenie odporne na zakłócenia
- **Kompresja H.265:** Zaawansowana technologia kodowania zmniejszająca wykorzystanie pasma i pamięci
- **Długotrwałe zasilanie:** Nieprzerwana praca dzięki baterii i ładowaniu energią słoneczną
- **Alarm świetlny-dźwiękowy:** Natychmiastowe powiadomienia odstraszające intruzów
- **Parowanie Bluetooth:** Błyskawiczna i prosta konfiguracja urządzenia
- **Aplikacja DMSS:** Łatwa i intuicyjna obsługa
- **Precyzyjna AI z szybkim wybudzeniem:** Dokładna detekcja ludzi i pojazdów oraz natychmiastowe alerty
- **Inteligentne podwójne oświetlenie:** Uchwycenie kolorowych detali dla lepszej analizy zdarzeń
- **Obsługa kart microSD:** Ekonomiczne przechowywanie nagrań
- **Ochrona IP66:** Odporność na trudne warunki środowiskowe

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Kamera	1/3" CMOS
Przetwornik obrazu	2560 (H) × 1440 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Do 15 m (IR) / do 20 m (światło ciepłe)
Zasięg oświetlenia	2 (wielordzeniowe — IR + światło ciepłe)
Liczba oświetlaczy	Pan: 0°-360°; Tilt: -60°-0°; Obrót: 0°-360°
Regulacja kąta	12 m (montaż na wysokości 2,5 m, poziomo)
Zasięg czujnika PIR	8 m (montaż na wysokości 2 m, kąt 30°)
Typ obiektywu	Stałoogniskowy

Ogniskowa	2,1 mm
Przysłona	F1.6
Kąt widzenia	H: 122,5°; V: 66°; D: 144,5°
Inteligencja	
Detekcja człowieka	Tak
Detekcja pojazdu	Tak
Audio i wideo	
Kompresja wideo	H.265
Prędkość klatek	Główny strumień: 2560×1440 @ 1-15 fps Podstrumień: 640×360 @ 1-15 fps (wartości maksymalne zależne od łącznej wydajności kodowania) 32 kbps-4096 kbps (H.265)
Bitrate wideo	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Tryb dzień/noc	Tak
WDR	WŁ./WYŁ. (4 prostokątne obszary)
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Sieć	
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4000-2,4835 GHz & 5,18-5,85 GHz (2,4G & 5G)
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
Pamięć	Karta microSD do 512 GB
Oprogramowanie zarządzające	DMSS
Aplikacja mobilna	Android; iOS
Ogólne	
Certyfikaty	CE-LVD EN62368-1; CE-EMC 2014/30/EU; CE-RED 2014/53/EU
Zasilanie	USB (5 VDC ±5%, 2 A)
Pobór mocy	Tryb ultraoszczędny: 0,008 W Tryb oszczędny: 0,008 W Tryb AOV: 0,2 W Tryb wydajnościowy: 1,22 W
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	?95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP66
Przyciski	Reset; Zasilanie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary produktu	186,5 mm × O65 mm
Waga netto	0,37 kg
Bateria	
Pojemność baterii	32,4 Wh